



4170 decor primer

Används för att säkra vidhäftning, bindning och portätning mellan underlag och efterföljande lager av 6820 micro decor spackelmassa.

- Säkrar bra vidhäftning
- Kan användas utom- och inomhus
- Kan används på våta och torra ytrymmen

Flytande polymerbaserad vätska. Används som primer i utspätt tillstånd på alla sugande underlag oavsett om det är torra eller våta ytrymmen.

4170 decor primer levereras i 1 liters flaska.



Användningsområde

- Vägg
- Golv
- Simbassänger
- Våtrum
- Byggnadsdelar i allmänhet
- Balkong
- Terrass
- Inomhus
- Utomhus

Underlag

- Betonvägg
- Putsskikt
- Betong
- Trägolv
- Lättbetong
- Putsade murverk
- Gipsbruk/-spackel
- Cementgolvspartel
- Underlag av skivor

Produktbeskrivning

Polymerbaserad finmolekylär primer.

Tekniska data

Densitet:	1-1,08 kg/l
Torktid vid 18°C för vidare ytbehandling:	1-2 timmar
Rekommenderad arbetstemperatur:	10-18°C
Förbruk	
Utspädd:	0,08-0,1 l/m ²
Outspädd:	0,1-0,2 l/m ²

Användningsområden

4170 decor primer används utspädd med vatten i ett förhållande av 1 del primer till 3 delar vatten på sugande ytor som lättbetong, porös gips och liknande. På mindre sugande underlag, som gjuten betong eller spackelskikt, i ett förhållande av 1 del primer till 2 delar vatten. Används koncentrerat på skivunderlag för att säkra vidhäftning mellan underlag och mikrocement.

Underlag

Murverk, målade ytor, skivunderlag, gipsskivor, kakel, befintlig puts och betong.

Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, olja, fett samt lösa partiklar. Underlaget ska ev. ruggas före applicering av spackelmassan.

Utförande

Priming utförs när underlaget är rent och så pass torrt att primern kan vidhäfta till underlaget. Sugande underlag som betong, lättbetong eller puts, primas med 4170 decor primer utspädd med vatten i ett förhållande av 1 del primer till 3 delar vatten. Primern arbetas väl in i underlaget med en borste. På mindre sugande underlag, i ett förhållande av 1 del primer till 2 delar vatten.

Arbetshygieniska anvisningar

Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt Reach-förordningen (EU) 1272/2008. Normala säkerhetsförhållanden för hantering av kemiska ämnen ska iakttas. I övrigt hänvisas det till säkerhetsdatabladet.

Förpackning

1 kg plastflaska.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras frostfritt och torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst ett år från produktionsdatum i oöppnad förpackning. Kan användas senare än detta - däremot kan de tekniska egenskaperna förändras till exempel med förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produktsortiment säljs via byggmarknader och kakelbutiker över hela landet.

Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på www.mira.eu.com