

Brand	Kerbl
Artikel benämn.	LED-ljus för utomhusbelysning 240W dimbar
Lång artikelbeskrivning	LED-ljus för utomhusbelysning av stall, ridhus, industri och lager240W dimbar
Artikel nr.	602504
Lev. Art. Nr.	345830
EAN	4018653976074
Storlek/spec	240W
Header	LED inomhusspotlight
Subheader	LED-ljus för belysning av stall, ridhus, industribyggnader och lager
USP 1	Resistent mot ammoniak (DLG-testad)
USP 2	Idealisk för högt i tak
USP 3	Med energieffektiva SMD-chips från Philips
USP 4	Utmärkt ljusutbyte
USP 5	Hög färgtemperatur för utmattningsfri synlighet
USP 6	D-märkning enligt DIN EN 60598-2-24
USP 7	Lämplig för områden med risk för brand på grund av brännbart damm eller fibrer (höförvaring, foder, strö, etc.)
USP 8	Direkt eller undertaksinstallation
USP 9	Speciell kylflänsform för optimerad värmeavledning
USP 10	Skyddad mot kraftiga vattenstrålar och dammtät (IP 65 skyddsklass)
USP 11	-
USP 12	-
USP 13	-
USP 14	-
USP 15	-
Djup text	I kombination med ljusstyrningssystemet (art.nr 345000) är den idealisk för att hjälpa till att minimera energikostnaderna, optimera djurens vistelsemiljö och öka komforten för både människor och djur
Extra text	-

Art nr (lev)	345830
Effekt	240 W
Diam.	400 mm
Material	-
Längd	-
Bredd	-
Höjd	-
Dimningsfunktion	Dimbar
Ljusflöde	31680 lm
Färgtemperatur	5700 K
SKU	1
Lastpall	24/pall
Teknisk data	345830
Spänning	100V - 240V
Nätfrekvens	50 Hz
Ljuseffekt	132 lm/W
Ljusvinkel (halv intensitetsvinkel)	110 °
Chips livslängd (L70)	100 000 h
LED typ	-
Dimningsfunktion (endast med dimbara lampor)	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ motstånd
Material	Pressgjuten aluminium med rostskyddsbeläggning
Driftsomgivningstemperatur	-40 °C - 60 °C
Färgåtergivning (CRI)	Ra > 80
Säkring	-
Polkopplingar	-
Max. aktuellt värde per utgång	-
Max. total strömkrets 3 och 4	-
Antal kretsar	-
Antal dimbara kretsar	-
Max. växlingskapacitet	-
Dimningsfunktion krets 1 och 2	-
Antal max. ljussensorer	-
Antal max. knappsignaler	-
Skyddsklass	IP65
Bruksanvisning	Bruksanvisning (Eng)
Video	https://vimeo.com/488084274









