

Brand	Kerbl
Artikel benämn.	LED-ljus för utomhusbelysning skena 60W icke dimbar
Lång artikelbeskrivning	LED-ljus för utomhusbelysning av stall, ridhus, industri och lager 60W icke dimbar
Artikel nr.	602508
Lev. Art. Nr.	345617
EAN	4018653118955
Storlek/spec	60W
Header	LED fuktsäker lampa FarmPRO
Subheader	Perfekt för djurstallar!
USP 1	Lämplig för låg till medelhög takhöjd
USP 2	Extremt tufft aluminiumhus med säkerhetsglas – inget plastinnehåll
USP 3	Resistent mot ammoniak (DLG-testad)
USP 4	Flimmerfri, alltså även för fjäderfä med hög synskärpa
USP 5	Skyddad mot kraftiga vattenstrålar och dammtät (IP 65 skyddsklass)
USP 6	D-märkning enligt DIN EN 60598-2-24
USP 7	Lämplig för områden med risk för brand på grund av brännbart damm eller fibrer (höförvaring, foder, strö, etc.)
USP 8	Integrerade högeffekts LED-chips från Philips
USP 9	Mycket hög effektivitet och energikostnadsbesparingar
USP 10	Extremt hög livslängd och kopplingskapacitet
USP 11	hög färgåtergivning (Ra > 80), lämplig för nästan alla arbetsplatser enligt arbetsplatsens riktlinjer
USP 12	inkl. monteringsklämmor av rostfritt stål
USP 13	inkl. 1 m anslutningskabel med skruvförband i rostfritt stål
USP 14	-
USP 15	-
Djup text	Speciellt utvecklad för användning i boskapsladugårdar

Extra text	-
Art nr (lev)	345617
Effekt	60W
Diam.	-
Material	-
Längd	120 cm
Bredd	-
Höjd	-
Dimningsfunktion	Kan inte dimras
Ljusflöde	7800 lm
Färgtemperatur	
SKU	1/4
Lastpall	-
Teknisk data	345617
Spänning	100V
Nätfrekvens	50 Hz
Ljuseffekt	130 lm/W
Ljuskvinkel (halv intensitetsvinkel)	112 °
Chips livslängd (L70)	100 000 h
LED typ	-
Dimningsfunktion (endast med dimbara lampor)	-
Material	-
Driftsomgivningstemperatur	-
Färgåtergivning (CRI)	Ra> 80
Säkring	-
Polkopplingar	-
Max. aktuellt värde per utgång	-
Max. total strömkrets 3 och 4	-
Antal kretsar	-
Antal dimbara kretsar	-
Max. växlingskapacitet	-
Dimningsfunktion krets 1 och 2	-
Antal max. ljussensorer	-
Antal max. knappsignaler	-
Skyddsklass	IP65
Bruksanvisning	-
Video	https://vimeo.com/488084274





