



allura click

En ny generation av
exklusiva click-golv i vinyl.

forbo

FLOORING SYSTEMS



cc60374 natural collage oak

Med ny design och nya plankformat kan du skapa miljöer med hög designgrad.

Letar du efter ett vackert golv som är snyggt att titta på och skönt att leva med i många år? Då ska du kika lite närmare på Forbo Allura Click. När vi säger en ny generation LVT-golv (Luxury Vinyl Tiles) menar vi inte bara att vi gjort ett nytt exklusivt urval av vinylgolv i plank- och plattformat. Vi vill också i nya Allura Click lyfta fram ny design på golven, nya mått på plank och plattor samt ett nytt, tjockare ytskikt som gör golven ännu slitstarkare. Inte minst viktigt när du lägger Allura Click i hallen eller köket.



Tänk dig ett vackert plankgolv som tål lite mer, men tänk samtidigt mindre ljud och en varmare känsla.

Där har du de stora fördelarna som gjort Allura Click till en storsäljare över hela Europa. Du får ett golv som har ett naturligt utseende som träplank eller stenplatta, men som är mjukare att gå på, behagligare att se på och skönare att stå på!

Slitstarkare

Ytskiktet som är 0,55 mm gör det fталatfria golvet oerhört slitstarkt, vinylytan gör dessutom golvet lättstädad och lätt att underhålla.

Patenterat låssystem


Klickfunktionen på både lång och kortsidor gör golvet lättlagt och skarvarna blir täta och därmed mindre känsliga för smuts och väta. De fasade kanterna gör skarvarna mindre synliga mellan plankorna.

Vattentåligare

Baksidan på golvet är helt igenom i vinyl vilket gör att den inte kan suga upp vatten och med bättre dimensionsstabilitet får du ett stabilt, tätt golv där inga glipor uppstår.

Mer designkänsla

De nya plankformaten 121,2x18,7 cm, alternativt 150,5x23,7 cm eller 60x31,7 cm ger golvet en genuin trä- eller stenkänsla. Präglingen och de fasade kanterna förhöjer golvets liv och karaktär.



En bred kollektion av exklusiva golv med
15 utvalda mönster och färger att välja på.

Varsågod! En härlig kollektion inspirerad av noga utvalda träslag, vackra stenmaterial, extra breda plankor
i ljust, mörkt, grått eller vitt. Det är bara att öppna upp och njuta, vilket golv väljer du?

Storlek: 121,2x18,7 cm. Samtliga plank har fasad kant 4-sidor



cc60074 black rustic oak



cc60065 honey elegant oak
cc60374 natural collage oak
cc60074 black rustic oak
cc60084 bleached rustic pine
cc60082 natural rustic pine

Storlek: 150,5x23,7 cm. Samtliga plank har fasad kant 4-sidor



cc60302 deep country oak
cc60284 natural giant oak
cc60305 light honey oak
cc60280 grey giant oak
cc60286 white giant oak



cc60286 white giant oak

Storlek: 60x31,7 cm



cc62523 grigio concrete



cc63604 graphite weeve
cc62522 natural concrete
cc62523 grigio concrete
cc62419 nero concrete
cc62404 black slate

cc60065 honey elegant oak

Lätt som en plätt lägger du Allura Click på några timmar.

De enda verktyg du behöver är mattkniv, tumstock eller måttband, gummihammare med vitt huvud, distanser, blyertspenna, T-linjal samt vårt underlagsmaterial Forbo Click-Underlay. Detta underlag rekommenderas då det både jämnar ut ojämnheter i underlaget och förbättrar akustik och prestanda.

Se också de detaljerade lägningsinstruktioner som ingår i varje kartong.



1. Montera första raden*



2. Avlägsna skyddsfilm från yta



3. Vik ned rad för rad med ca 30° vinkel på längden



4. Lås kortändarna genom att lätt knacka ned dem med en gummiklubba



5. Skär plankor till rätt storlek genom att skära ett snitt med mattkniv



6. Och dela den sedan genom att knäcka den vid snittet

Vill du göra det ännu enklare för dig?

Gå in på YouTube och titta på vår lägningsvideo (på engelska) för Allura Click:
youtu.be/dDc8rEnrqsc



* Installera med 5 – 7 mm rörelsefog mot vägg/sockel och andra fasta installationer

För ytor över 150m² är en expansionsskarv nödvändig

Hur hållbart är Allura Click?

100% ftalatfritt

Alla Allura Click-golv är 100% ftalatfria, de nya mjukgörare vi använder istället för ftalater i våra LVT-golv (Luxury Vinyl Tiles) är även godkända av EU att använda i t ex förpackningar för livsmedel och leksaker för barn under tre år.



15 års garanti

Oavsett vilket golv du väljer ur Allura Click-kollektionen så kommer du få ett snyggt och stilrent golv som harmoniserar perfekt med resten av inredningen. Allura har hög kvalitet och vi erbjuder dig 15 års garanti på golvet.



Committed to the health of one

Den ftalatfria Allura-kollektionen uppfyller REACH-standarden (Registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier) och är tillverkad i vår fabrik i Holland med låga emissioner.

Grön el och återvinning

Forbos fabriker i Europa producerar högkvalitativa LVT-golv med hjälp av grön el och minimalt spill, vilket återanvänds i produkten. Forbo Allura innehåller över 20% återvunnet material i bärsiktet.

Lätt att ta hand om

Använd i första hand torra rengöringsmetoder, som dammsugning och moppning, när du städar Allura Click. Om golvet är riktigt smutsigt så använder du ett mildt och neutralt rengöringsmedel.



cc60374 golden collage oak

Tekniska specifikationer

Allura Click uppfyller kraven enligt EN-ISO 10582

	Total tjocklek	EN-ISO 24346	5,0 mm
	Tjocklek slitskikt	EN-ISO 24340	0,55 mm
	Kollektionsstorlek		15 utvalda från en totalkollektion på 38
	Bostäder - Hög	EN-ISO 10874	23
	Industrimiljö - Hög	EN-ISO 10874	33
	Storlek plattor	EN-ISO 24342	60 x 31,7 cm
	Storlek plank	EN-ISO 24342	121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm
	Förpackning plattor		1,90 m ² (10 st)
	Förpackning plank		1,81 m ² (8 st) / 2,14 m ² (6 st)
	Rätvinklighet och kantrakhet	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Vikt	ISO 23997	8300 gr/m ²
	Nötningsbeständighet	EN-ISO 10582	Typ 1
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R10
	Stegljudsdämpning	EN ISO 717-2	7 dB / 15 dB i kombination med Forbo underlay
	Tålighet mot rullande stolshjul	ISO 4918	God, med och utan Forbo underlay
	Intrycksbeständighet Snittvärde	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ~ 0,05 mm
	Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 6
	VOC emissioner enl. AgBB	ISO 16000-9	≤ 160 µg/m ³
	Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Mycket god
	Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	≤ 0,05%

EN 14041
CE
0200132_DoP_701

Allura Click uppfyller kraven enligt EN 14041

	Brandklass	EN 13501	B _{s1} -s1 med och utan Forbo underlay
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS - µ > 0,30
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0,25 W/mK
	Elektrisk uppladdning	EN 1815	< 2 kV

Golven tål golvvärme upp till 27 grader

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001. Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001.

Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.se eller www.forbo-flooring.no



Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbo-koncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter. Våra högkvalitativa linoleum-, vinyl-, textil- och parkettgolv samt entrésystem förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

FORBO FLOORING AB

Box 9046
400 91 Göteborg
Tel. 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

creating better environments