

SKYDDSRÄCKE FÖR TAKLUCKA



Skyddsräcket monteras runt takluckan för att ge en säker uppstigning på taket till anslutande stege eller brygga.

Skyddsräcket är 3-sidigt och består av 3 bågar, 500 mm höga, som kan anpassas i längd. Den öppna sidan monteras mot nocken. Höjden på monterat räcke blir ca 600 mm över takpannorna.

Infästning sker med hjälp av fotplatta eller bärläktsfäste, beroende på typ av underlagstak och takpanna.

Bågarna finns lackerade i tegelrött och svart, samt i varmförzinkat utförande. De lackerade produkterna är först varmförzinkade och därefter pulverlackerade.

Levereras komplett med fotplatta eller bärläktsfäste och monteringsdetaljer.

Se även monteringsanvisning.



Bild 1: Skyddsräcke för taklucka



Bild 2: Fotplatta



Bild 4: Montering av Skyddsräcke för taklucka



Bild 3: Bärläktsfäste

Artikelnummer

Skyddsräcke för taklucka 0708..

Fakta

Material:
Yta:
Färg:
Vikt:

Förzinkat stål
Pulverlackerat eller gavlåd
Svart (20), Tegelröd (24) eller Galvad (90)
ca 15 kg