

## Säkerhetsanvisningar

### Allmänna säkerhetsanvisningar



Läs alla de varningsanvisningar och säkerhetsinstruktioner som medföljer arbetsbordet eller elverktyget som ska användas. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.


### Säkerhetsanvisningar för arbetsbord

- ▶ **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs på verktyget eller tillbehörsdelar byts.** Oavsiktlig start av elverktyg förorsakar ofta olyckor.
- ▶ **Sätt i hop arbetsbordet korrekt innan elverktyget monteras.** En korrekt montering är viktig för att bordet inte ska braka ihop under arbetet.
- ▶ **Fäst elverktyget ordentligt på arbetsbordet innan det tas i bruk.** Om elverktyget slirar på arbetsbordet finns risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
- ▶ **Ställ upp arbetsbordet på en stadig, plan och vågrät yta.** Om arbetsbordet slirar eller vacklar kan arbetsstycket inte styras ordentligt och säkert.
- ▶ **Överbelasta inte arbetsbordet och använd det inte heller som stega eller ställ.** Om arbetsbordet överbelastas eller om man stiger upp på bordet kan det lätt hända att bordets tyngdpunkt förändras varefter det tippar.
- ▶ **Slå inte arbetsstycket med våld mot sågklingan.** Om elverktyget vid sågning trycks för hårt finns risk för att arbetsbordet tippar.
- ▶ **Se till att alla skruvar och fästelement är ordentligt fastdragna innan arbetet påbörjas.** Lösa förbindelser kan leda till instabilitet och inexact sågning.
- ▶ **Se till att långa och tunga arbetsstycken inte inkräktar på arbetsbordet jämvikt.** Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödas.

- ▶ **Håll fingrarna på avstånd från lederna när arbetsbordet skjuts ihop eller dras isär.** Risk finns för att fingrarna kommer i kläm.

## Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för arbetsbordets användning. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda arbetsbordet.

Symbol	Betydelse
	Arbetsbordets maximala bärförmåga (elverktyg + arbetsstycke) är 60 kg.

## Produkt- och kapacitetsbeskrivning

### Ändamålsenlig användning

Arbetsbordet är avsett för montering av följande stationärsågar från Bosch (Datum 2011.01):

– GTS 10 J Professional 3 601 M30 5..

Tillsammans med elverktyget är arbetsbordet avsett för kapning av bräden och profiler.

### Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av arbetsbordet på grafiksidan.

- 1 Bygelbeslag
- 2 Fästklammer
- 3 Basram
- 4 Arbetsbordets ben
- 5 Fästelement
- 6 Husram (GTS 10 J Professional)
- 7 Fästklämma (GTS 10 J Professional)

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

## Tekniska data

Arbetsbord	GTA 600 Professional	
Produktnummer		3 601 M22 001
Basramens dimensioner	mm	450 x 520
Arbetsbordets höjd	mm	602
max. bärformåga (elverktyg + arbetsstycke)	kg	60
Vikt, ca.	kg	6,3

- Skruva ihop arbetsbordets ben och basramen med monteringsattsens skruvar och muttrar **5**.

## Infästning av elverktyget (se bilderna B1 – B3)

- Fäll upp båda fästbeslagen **2**.
- Skjut elverktygets bakre husram **6** fullständigt in under fästbeslagen **2**.
- Centrera elverktyget på basramen.
- Häng bygelbeslagets bygel **1** över fästskenan **7** och fäll bygelbeslagets spärr nedåt för fixering av elverktyget.

## Montage

### Leveransen omfattar



Beakta beskrivningen av leveransomfånget i början av bruksanvisningen.

Kontrollera innan arbetsbordet monteras att alla nedan angivna delar medlevererats:

- Basram **3**
- Arbetsbordets ben **4** (4 st)
- Monteringsatts **5** bestående av: krysspårsskruvar M8 x 45 (4 st), motmuttrar M8 (4 st)

### Följande verktyg behövs i tillägg:

- Krysskruvmejsel
- Skruvnyckel (13 mm)

### Montering av arbetsbord (se bilderna A1 – A2)

- Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur förpackningen.
- Ta bort all förpackning.
- Fäll upp bygelbeslaget **1** och dra isär basramen **3**.
- Skjut in arbetsbordets ben **4** i fyrkantrören på basramen **3** så långt att monteringshålen ligger mot varandra. Arbetsbordets ben måste vara riktade utåt.

## Drift

### Arbetsanvisningar

Överbelasta inte arbetsbordet. Beakta arbetsbordets maximala bärformåga.

Håll stadigt i arbetsstycket och speciellt då om det gäller längre och tunga stycken. Efter kapning av arbetsstycket kan tyngdpunkten förändras till den grad att arbetsbordet tippas.

### Transport (se bilderna C1 – C3)

► **Vid hopfällning eller isärdragning av arbetsbordet får elverktyget inte vara monterat på arbetsbordet.**

För transport kan arbetsbordet fällas ihop.

- Ta bort elverktyget.
- Fäll ned båda fästbeslagen **2**.
- Fäll ihop arbetsbordet.
- Häng bygelbeslagets bygel **1** över basramens andra sida **3** och tryck bygelbeslagets spärr nedåt för fixering.

## Underhåll och service

### Underhåll och rengöring

Om i arbetsbordet trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnummer som består av 10 siffror och som finns på arbetsbordets typskylt.

### Kundservice och kundkonsulter

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskissar och informationer om reservdelar lämnas även på adressen:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller frågor beträffande köp, användning och inställning av produkter och tillbehör.

### Svenska

Bosch Service Center  
Telegrafvej 3  
2750 Ballerup  
Danmark  
Tel.: +46 (020) 41 44 55  
Fax: +46 (011) 18 76 91

### Avfallshantering

Arbetsbord, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.

**Ändringar förbehålles.**