

42 | Svenska

- Spænd indstillingsskruen **29** på siden, hvor der opstår en spalte mellem spærrebolt og låseplade. Reduceres spalten ikke på denne måde, skal du løsne indstillingsskruen på den anden side.
- Gentag dette, indtil begge spærrebolte er kørt helt ud igen og der ikke er nogen spalte mellem spærrebolt og låseplade.
- Spænd møtrikkerne **28** igen.

Transport

Undestativet skal skydes sammen, før det transporteres. (se Fig. N)

- Skyd bordforlængelserne **5** helt ind og emneunderlagene **12** og længdeanslagene **11** helt ned.
- Åbn låsen **9**.
- Tryk til aflastning af spærreboltene **20** arbejdsbordet let nedad med håndgrebet **6**.
- Åbn låsen **3**.
Dermed trækkes spærreboltene, der fastlåser hjulene, tilbage.
- Stil en fod på fodstøtten **14** og træk med begge hænder håndgrebet **6** opad, til spærreboltene kan falde i hak igen på den anden side af låsepladerne **21**.
- Luk låsen **3**.

Vedligeholdelse og service**Vedligeholdelse og rengøring**

Skulle arbejdsbordet trods omhyggelig fabrikation og kontrol alligevel holde op at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret serviceværksted for Bosch el-værktøj.

Det 10-cifrede typenummer på arbejdsbordets typeskilt skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Kundeservice og kunderådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedelstegninger og informationer om reservedele findes også under:

www.bosch-pt.com

Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling af produkter og tilbehør.

Dansk

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

Arbejdsbord, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska**Säkerhetsanvisningar****Allmänna säkerhetsanvisningar**

Läs alla de varningsanvisningar och säkerhetsinstruktioner som medföljer arbetsbordet eller elverktyget som ska användas. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Säkerhetsanvisningar för arbetsbord

- **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs på verktyget eller tillbehörsdelar byts.** Oavsiktlig start av elverktyg förorsakar ofta olyckor.
- **Sätt i hop arbetsbordet korrekt innan elverktyget monteras.** En korrekt montering är viktig för att bordet inte ska braka ihop under arbetet.
- **Fäst elverktyget ordentligt på arbetsbordet innan det tas i bruk.** Om elverktyget slirar på arbetsbordet finns risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
- **Ställ upp arbetsbordet på en stadig, plan och vågrät yta.** Om arbetsbordet slirar eller vacklar kan elverktyget eller arbetsstycket inte styras jämnt och säkert.
- **Överbelasta inte arbetsbordet och använd det inte heller som steg eller ställ.** Om arbetsbordet överbelastas eller om man stiger upp på bordet kan det lätt hända att bordets tyngdpunkt förändras varefter det tipsar.
- **Se till att för transport och arbeten alla skruvar och fästelement är ordentligt fastdragna. Stöden för elverktyget måste alltid sitta stadigt fast.** Lösa förbindelser kan leda till instabilitet och inexakta sågningförlopp.
- **Montera och demontera elverktyget endast när det är i transportskick (beträffande anvisningar för transportskick se även bruksanvisningen för respektive elverktyg).** Elverktyget kan i annat fall få en så ogynnsam tyngdpunkt att det inte kan hanteras på säkert sätt.
- **Använd ett på stöden fastsatt elverktyg endast på arbetsbordet.** Om arbetsbord inte används står stöden med elverktyget osäkert och kan lätt tipsa.
- **Se till att långa och tunga arbetsstycken inte inkräktar på arbetsbordet jämvikt.** Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödas.
- **Håll fingrarna på avstånd från lederna när arbetsbordet skjuts ihop eller dras isär.** Risk finns för att fingrarna kommer i kläm.

Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för arbetsbordets användning. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda arbetsbordet.

Symbol	Betydelse
	Arbetsbordets maximala bärformåga (elverktyg + arbetsstycke) är 180 kg.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning

Ändamålsenlig användning

Arbetsbordet är avsett endast för följande stationära sågar från Bosch (Datum 2012.08):

– GCM 8 S	3 601 L16 0..
– GCM 8 SJ	3 601 L16 2..
– GCM 800 S	3 601 L16 1..
– GCM 10	0 601 B20 0..
– GCM 10 J	3 601 M20 2..
– GCM 10 M	
– GCM 10 S	0 601 B20 5..
– GCM 10 SD	0 601 B22 5..
– GCM 12	0 601 B21 0..
– GCM 12 GDL	3 601 M23 6..
– GCM 12 SD	0 601 B23 5..
– GTM 12	3 601 M15 0..

Tillsammans med elverktyget är arbetsbordet avsett för kapning av bräden och profiler.

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av arbetsbordet på grafiksidan.

- 1 Stöd
- 2 Arbetsbord med stöd **8**
- 3 Låsning av hjulen **15/16**
- 4 Låsknapp för bordsförlängning **5**
- 5 Bordsförlängning
- 6 Handtag
- 7 I höjdlöd justerbar fot
- 8 Arbetsbordets stöd
- 9 Låsning av stödet **8**
- 10 Låsknapp för arbetsstyckets stöd **12**
- 11 Längdanslag
- 12 Arbetsstyckets stöd
- 13 Övre ram med spärr **3**
- 14 Fotstöd
- 15 Hjul "L"
- 16 Hjul "R"
- 17 Undre ram
- 18 Stödram

- 19 Fästelement
- 20 Spärrbult
- 21 Spärrplatta
- 22 Vingmutter
- 23 Knapp för upplåsning av spaken **24**
- 24 Spak för låsning av stöden
- 25 Anslag
- 26 Förskjutbar mutter
- 27 Mutter för inställning av spärren **9**
- 28 Mutter för inställning av spärrbulten **20**
- 29 Ställskruv för spärrbult **20**

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Tekniska data

Arbetsbord	GTA 2500 W	
Produktnummer		3 601 M12 102
Arbetsbordets längd utan bordsförlängning	mm	1044
Arbetsbordets längd med bordsförlängning	mm	2510
Arbetsbordets höjd	mm	947
max. bärformåga (elverktyg + arbetsstycke)		
– Stöd	kg	180
max. bärformåga (elverktyg + arbetsstycke) med bordsförlängning		
– Stöd	kg	130
– varje bordsförlängning	kg	25
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003	kg	32,2

Montage

Leveransen omfattar



Beakta beskrivningen av leveransomfånget i början av bruksanvisningen.

Kontrollera innan arbetsbordet monteras att alla nedan angivna delar medlevererats:

Nr	Beteckning	Antal
1	Stöd	2
2	Arbetsbord med stöd 8	1
13	Övre ram med spärr 3	1
17	Undre ram	1
14	Fotstöd	1
15	Hjul "L"	1
16	Hjul "R"	1

44 | Svenska

Nr	Beteckning	Antal
18	Stödram	1
19	Monteringsset bestående av:	
	– Sexkantskruv M10 x 100	4
	M10 x 55	1
	M10 x 50 (självlåsand)	2
	M8 x 45	4
	M6 x 45	8
	– Krysspårsskruv M8 x 50	4
	– Underläggsbricka M10 x 29 mm	2
	M10	10
	M8	4
	M6	8
	– Motmutter M10	5
	M8	4
	M6	8

Följande verktyg behövs i tillägg:

- Krysskruvmejsel
- Fast skruvnyckel (10 mm, 8 mm, 6 mm)
- Skruvnyckel, justerbar

Montering av bordsställ med hjul

- Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur förpackningen.
- Ta bort all förpackning. (t. ex. buntband, etc.)
- Vid montering följ bilderna A – E. Beakta anvisningarna nedan.

Bild B:

För bättre översikt har hjulen märkts med bokstäver ("R" för höger hjul, "L" för vänster hjul).

Anvisning: Dra inte åt muttrarna för hårt. De skruvmonterade delarna måste kunna röras fritt.

Bild D:

Se till att stödramen **18** monteras i rätt riktning så att hjulen märkta med "R" och "L" passar ihop med ramen.

Anvisning: Dra inte åt muttrarna för hårt. De skruvmonterade delarna måste kunna röras fritt.

Bild E1:

I detta monteringssteg skruvas arbetsbordet **2** ihop med stödet på stödramen **18** och stödet på övre ramen **13**.

- Vrid båda stöden så att urtagen på stödens sida är riktade mot handtaget.
- Kontrollera när arbetsbordet skruvas ihop att stöden **8** sitter i fästet på undre ramen **17**.

Anvisning: Dra först lätt åt muttrarna. Först sedan alla skruvar är påsatta, ska muttrarna dras fast ordentligt.

Bild E2:

Anvisning: Dra inte åt muttrarna för hårt. De skruvmonterade delarna måste kunna röras fritt.

Förberedelse av arbetsbordet**Ställ upp arbetsbordet (se bild F)**

Skjut bordsstället isär innan stöden och elverktyget fästs på bordet.

- För att avlasta spärrbultarna **20** dra lätt upp arbetsbordet med handtaget **6**.
- Lås upp spärren **3**.
Spärrbultarna som låser hjulen dras nu tillbaka.
- Ställ ena foten på fotstödet **14** och tryck med båda händerna ned handtaget **6** tills spärrbultarna faller i läge på andra sidan av spärrplattan **21**.
- Lås både spärren **3** och spärren **9**.

Med de i höjdd justerbara fotstöden **7** kan arbetsbordet riktas upp.

- Lossa vingmuttrarna **22** och skruva stöden in eller ut tills arbetsbordet står plant.

Förberedelse av stöden (se bilder G1 – G4)

- För upplåsning av stöden **1** tryck på knappen **23** och öppna spaken **24**.
- Lagg upp stöden på arbetsbordet **2** och förskjut dem mot rätt anslag **25**.
- Stäng spärrspaken **24**. Nu är stöden korrekt placerade.
- Mät avståndet **x** mellan monteringshålen på elverktyget.
- Lås upp den andra stödsatsen och placera den på ett avstånd **x** till redan monterad stödsats.
- Stäng åter spaken **24**.

Infästning av elverktyget på stöden (se bild H)

- Ställ elverktyget i transportläge. Anvisningar för transportläge lämnas i bruksanvisningen för respektive elverktyg.
- Förskjut muttrarna **26** i stöden så att de ligger mot monteringshålen på elverktyget.
- Skruva fast stödsatsen och elverktyget med lämpliga underläggsbrickor och skruvar.

Drift**Arbetsanvisningar**

Överbelasta inte arbetsbordet. Beakta alltid arbetsbordets och båda bordsförlängningarnas maximala bärförmåga.

Kontrollera innan arbetet påbörjas att båda spärrarna **9** och **3** är stängda.

Håll stadigt i arbetsstycket och speciellt då om det gäller längre och tunga stycken. Efter kapning av arbetsstycket kan tyngdpunkten förändras till den grad att arbetsbordet tipsar.

Förberedelse av arbetsstyckets stöd

Fria ändan på långa arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödas.

Ställ in höjden för arbetsstyckets stöd (se bild I)

- Lagg upp arbetsstycket på elverktygets sågbord.
- Lossa låsknappen **10** och anpassa höjden för arbetsstyckets stöd **12** så att arbetsstycket ligger rakt.
- Dra åter fast låsknappen.