

## DA 6086 W Wing

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 798 mm bredd
- Effektiv – 650m<sup>3</sup>/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



Pris SEK 13 990\*\*

\*\* Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515614013 / Artikelnummer : 28608630NER / Materialnummer : 10143210

<b>Konstruktion</b>	
Väggmonterad fläkt	•
<b>Design</b>	
Färg	Briljantvit
<b>Drifttyper</b>	
Frånluftsanslutning/Cirkulationsdrift	Påbyggbar
<b>Användarkomfort</b>	
Elektronisk styrning	•
Tryckknappar med LED	•
Effektlägen (antal utan intensivläge)	3
Intensivläge	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A++ - E)	B
Årlig energiförbrukning i kWh/år	70,4
Flödesdynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
<b>Filtersystem</b>	
Fettfilter av rostfritt stål som kan maskindiskas	1
<b>Belysning</b>	
LED-lampor	•
Antal x watt	2 x 4,5 W
Belysning i lux	300
Färgtemperatur i kelvin (K)	3.500
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
<b>Luftflödesvolym med max. diameter på utgående kanal vid frånluft (ej vid extern fläkttmotor).</b>	
Fläkteffekt effektläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	200
Fläkteffekt effektläge 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	300
Fläkteffekt effektläge 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt intensivläge (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	650
Ljudeffekt effektläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	40
Ljudeffekt effektläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	48
Ljudeffekt effektläge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	54
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	66
Ljudtryck effektläge 1 dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13	25
Ljudtryck effektläge 2 dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13	33
Ljudtryck effektläge 3 dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13	39
Ljudtryck intensivläge dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13	51

## DA 6086 W Wing

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



<b>Fläkteffekt vid kolfilterdrift</b>	
Fläkteffekt effektläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	120
Fläkteffekt effektläge 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	220
Fläkteffekt effektläge 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	320
Fläkteffekt intensivläge (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	520
Ljudeffekt effektläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	48
Ljudeffekt effektläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55
Ljudeffekt effektläge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	62
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	71
Ljudtryck effektläge 1 dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13	33
Ljudtryck effektläge 2 dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13	41
Ljudtryck effektläge 3 dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13	47
Ljudtryck intensivläge dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13	56
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
<b>Tekniska data</b>	
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	547
Totalhöjd flätkåpa kolfilterdrift, mm	547
Flätkåpans bredd, mm	798
Flätkåpans höjd, mm	547
Flätkåpans djup, mm	523
Minsta avstånd över elektriska hållar mm	450
Minsta avstånd över gashållar (max 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt, kg	19,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Fast anslutning	•
Total anslutningseffekt kW	0,21
Spänning V	230
Säkring A	10
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos mm	150
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Kallrasskydd	•