

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

| |
|---|
| Varumärke: Bosch |
| Modellbeteckning: DWK67EM60 |
| Årlig energiförbrukning: 59,4 kWh/annum |
| Energiklass: B |
| Flödesdynamisk effektivitet: 27 |
| Flödesdynamisk klass: B |
| Belysningseffektivitet: 32,5 lux/Watt |
| Belysningseffektivitetsklass: A |
| Fettfiltreringseffektivitet: 80 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: C |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 245,2 m ³ /h / 399,0 m ³ /h |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 669,5 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 48 dB / 60 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 69 dB |
| Effektförbrukning i frånläge: - W |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,24 W |

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014 (EU)

| |
|--|
| Modellbeteckning: DWK67EM60 |
| Årlig energiförbrukning : 59,4 kWh/annum |
| Tidsökningsfaktor : 1 |
| Flödesdynamisk effektivitet : 27 |
| Energieffektivitetsindex : 57,8 {1} |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 374,4 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 403 Pa |
| Maximalt luftflöde : 669 m ³ /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 155,1 W |
| Märkeffekt för belysningsystemet : 4,0 W |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : 130 lux |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,24 W |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - - |
| Ljudeffektnivå : 60 dB |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |