



5 års garanti för garantiregistrerad produkt med köp av Service Check.
16 års trygghet med teknad försäkring.

Daikin Altherma 3 LT



upp till



65 °C



Golvstående 1-fas luft/vattenvärmepump för **värme och varmvatten**

- Daikin Altherma 3 LT använder sig av det effektiva köldmediet R-32. Tack vare det slipper du årliga läckagekontroller
- Installationen blir snygg eftersom de hydrauliska komponenterna såsom magnetfilter, cirkulationspump, expansionskärl, säkerhetsventil, manometer och varmvattenberedare är integrerade i enheten
- Kompakt enhet i två storlekar – 180 resp. 230 liters varmvattenberedare
- Låg ljudnivå på inomhus- och utomhusenhet
- Varmvattenberedaren har små värmeförluster och produktionen av varmvatten sker snabbt och effektivt med ett COP upp till 3,3
- Kan styras från smartphone eller surfplatta med Onecta app som tillval

Daikin Altherma 3 LT	60 EA 180	60 EA 230	75 EA 180	75 EA 230	100 EA 180	100 EA 230
Årsförbrukning värme kWh	5-10.000		8-20.000		10-25.000	
Värmeeffekt (Nom/ Max) +7/+35 °C	4,3/6,4 kW		6,0/7,7kW		7,5/9,4kW	
COP	5,1		4,85		4,6	
Effekt vid -15 (+35/+45/+55)°C	4,7/4,6/3,9 kW		5,5/5,5/4,3 kW		6,6/6,3/6,2 kW	
(A) Medelklimat P-design	6 kW		7 kW		8 kW	
SCOP 35°C/ Energiklass	4,48/ A+++		4,47/ A+++		4,56/ A+++	
Energiförbrukning kWh/år	2729		3196		3588	
SCOP 55°C/ Energiklass	3,26/A++		3,26/A++		3,32/A++	
Energiförbrukning kWh/år	3769		4405		4939	
(C) Kallt klimat P-design	5 kW		6 kW		8 kW	
SCOP 35 °C/ Energiklass	3,83/A+++		3,95/A+++		3,93/A+++	
Energiförbrukning kWh/år	3208		3727		5012	
SCOP 55 °C/ Energiklass	2,75/A+		2,8 /A+		2,88 /A+	
Energiförbrukning kWh/år	4446		5578		6864	
Inomhusenhet EHVH	04S18E6V	04S23E6V	08S18E9W	08S23E9W	08S18E9W	08S23E9W
Laddningsprofil varmvatten	L	XL	L	XL	L	XL
Effektivitetsklass varmvattenberedning	A+					
Tankvolym	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Vikt	131 kg	139 kg	131 kg	139 kg	131 kg	139 kg
Framledningstemperatur	15-65 °C					
Elpatron	2/4/6 kW		3/6/9 kW			
Matningsspänning elpatron	1N230 Fas/V		3N400 Fas/V			
Rek. avsäkring elpatron	10/20/25 A		10/13/16 A			
Mått (BxDxH) mm	597x634x1650	597x634x1850	597x634x1650	597x634x1850	597x634x1650	597x634x1850
Utomhusenhet ERGA	04EVA		06EVA		08EVA	
Mått (BxDxH) mm / Vikt	884 x 388 x 740 / 59 kg					
Ljudtryck/Ljudeffekt	44/58 dB(A)		47/60 dB(A)		49/62 dB(A)	
Garanterad drift (Värme)	-25 - +35 °C					
Matningsspänning utomhusenhet	1N230 Fas/V					
Rek. avsäkring	13		16		16	
Köldmedium/ GWP/ ton CO2-ekvivalenter	R32/675/1,012					
Årliga läckagekontroller	NEJ					