



5 års garanti för garantiregistrerad produkt med köp av Service Check.
16 års trygghet med tecknad försäkring.

Daikin Altherma Monobloc 2 large

Monoblocksystem **endast för värme**. Perfekt när utrymmet inomhus är begränsat. Monoblocksystemet består nämligen endast av en utomhusenhet som enkelt kopplas upp mot befintliga värmegivare så som radiatorer, golvvärme och fläktkonvektorer. Endast en display monteras inomhus.

- WiFi modul finns som tillval
- Går att kombinera med varmvattentankar
- Högtemperatur luft/vattenvärmepump för värmedrift
- Allt-i-ett-koncept inklusive hydraulikdelar
- Elpatron för husvärme finns som tillval
- 3-fasmodell



60 °C

R-32

Daikin Altherma MB 2 large	MBH 90	MBH 110	MBH 140	MBH 160	
Årsförbrukning värme kWh	8-20.000	10-25.000	10-30.000	10-35.000	
Värmeeffekt (Nom/ Max) +7/+35 °C	9,4 - 10,4 kW	10,6 - 12,3 kW	12 - 13,7 kW	16 - 16 kW	
COP	4,91	4,83	4,87	4,53	
Effekt vid -15 (+35/+45/+55)°C	7,1/7,6/-	8,6/9,2/-	9,5/10,2/-	9,9/9,9/-	
(A) Medelklimat P-design	9 kW	10 kW	11 kW	12 kW	
SCOP 35°C/ Energiklass	4,82/ A+++	4,73/ A+++	4,70/ A+++	4,69/ A+++	
Energiförbrukning kWh/år	3854	4371	4838	5281	
SCOP 55°C/ Energiklass	3,44/A++	3,37/A++	3,42/A++	3,37/A++	
Energiförbrukning kWh/år	5404	6134	6651	7359	
(C) Kallt klimat P-design	9 kW	10 kW	11 kW	12 kW	
SCOP 35 °C/ Energiklass	4,4/ A+++	4,28/ A+++	4,3/ A+++	4,05/ A+++	
Energiförbrukning kWh/år	5031	5783	6317	7296	
SCOP 55 °C/ Energiklass	3,1/A+	3,13/A+	3,05/A+	3,1/A+	
Energiförbrukning kWh/år	7142	7899	8858	9561	
Framledningstemp	25-60°C (15-60°C med elpatron)				
Utomhusenhet	EDLA	09DW1	11DW1	14DW1	16DW1
Mått (BxDxH) mm	1380x460x870				
Vikt	147				
Ljudtryck/Ljudeffekt	-./62				
Garanterad drift (Värme)	-25 - +24 °C				
Matningsspänning utomhusenhet	3N400 Fas/V				
Rek. avsäkring	10 A				
Köldmedium/ GWP/ ton CO2-ekvivalenter	R32/675/2,57				
Årliga läckagekontroller	NEJ				

Tillval nedan:

Varmvattentank (tillval)	200 - 500 liter
Laddningsprofil varmvatten	L till XL
Effektivitetsklass varmvattenberedning	A till A++
Elpatron (tillval)	3/6/9 kW
Matningsspänning elpatron	3N400 Fas/V
Rek. avsäkring elpatron	10/13/16 A (3/6/9 kW)