



5 års garanti för garantiregistrerad produkt med köp av Service Check.
16 års trygghet med tecknad försäkring.

Daikin Altherma Monobloc 2 small

Monoblocksystem **endast för värme**. Perfekt när utrymmet inomhus är begränsat. Monoblocksystemet består nämligen endast av en utomhusenhet som enkelt kopplas upp mot befintliga värmegivare så som radiatorer, golvvärme och fläktkonvektorer. Endast en display monteras inomhus.

- WiFi adapter medlevereras
- Går att kombinera med varmvattentankar
- Medeltemperatur luft/vattenvärmepump för värmedrift
- Allt-i-ett-koncept inklusive hydraulikdelar
- Elpatron för husvärme finns som tillval
- 1-fasmodell



65 °C

R-32

Daikin Altherma MB 2 small	MBH 40	MBH 60	MBH 80
Årsförbrukning värme kWh	5-15.000	8-20.000	10-25.000
Värmeeffekt (Nom/ Max) +7/+35 °C	4,3/6,4 kW	6,0/7,7 kW	7,5/9,4 kW
COP	5,10	4,85	4,60
Effekt vid -15 (+35/+45/+55)°C	4,6/4,5/3,9 kW	5,5/5,5/4,9 kW	6,5/6,5/6,3 kW
(A) Medelklimat P-design	6 kW	7 kW	8 kW
SCOP 35°C/ Energiklass	4,55/A+++	4,53/A+++	4,60/A+++
Energiförbrukning kWh/år	2729	3196	3588
SCOP 55°C/ Energiklass	3,29/A++	3,28/A++	3,35/A++
Energiförbrukning kWh/år	3769	4405	4939
(C) Kallt klimat P-design	5 kW	6 kW	8 kW
SCOP 35 °C/ Energiklass	3,85/A+++	3,98/A+++	3,93/A+++
Energiförbrukning kWh/år	3208	3727	5012
SCOP 55 °C/ Energiklass	2,78/A+	2,8/A+	2,88/A+
Energiförbrukning kWh/år	4446	5278	6864
Framledningstemp	25-65°C (15-65°C med elpatron)		
Utomhusenhet	EDLA	04EV3	06EV3
			08EV3
Mått (BxDxH) mm	1250x362x740		
Vikt	88 kg		
Ljudtryck/Ljudeffekt	44/58 dB(A)	47/60 dB(A)	49/62 dB(A)
Garanterad drift (Värme)	-25 - +24 °C		
Matningsspänning utomhusenhet	1N230 Fas/V		
Rek. avsäkring	16	16	20
Köldmedium/ GWP/ ton CO2-ekvivalenter	R32/675/0,91		
Årliga läckagekontroller	NEJ		
Tillval nedan:			
Varmvattentank (tillval)	200 - 500 liter		
Laddningsprofil varmvatten	L till XL		
Effektivitetsklass varmvattenberedning	A till A++		
Elpatron (tillval)	3/6/9 kW		
Matningsspänning elpatron	3N400 Fas/V		
Rek. avsäkring elpatron	10/13/16 A (3/6/9 kW)		