



VÄRMEPUMP MAT PRO 18

LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD



ANDERSEN ELECTRIC

VÄRMEPUMP MAT PRO 18

LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD



Matt vit
innerdel



Energibesparande
(A+ / A++)



Designad för
nordiskt klimat
(-25°C)



Effektiv året runt



Låg ljudnivå –
endast 19 dB



Wi-Fi-styrning
via app



8 °C frostskydds-
funktion



MAT PRO 18 INDOOR:

ITEM NO. 101127

EAN 5714652002835

MAT PRO 18 OUTDOOR:

ITEM NO. 101128

EAN 5714652002842

MAT PRO 18 KOMPLET:

ITEM NO. 101129

EAN 5714652002859

ANDERSEN ELECTRIC

SPECIFIKATIONER

Värmeeffekt (nominell, min. – max.)	5.5 (1.25~6.69) kW
Strömförsörjning	220-240V~/50Hz/1P
SCOP / SEER	4.6 / 8.5
Energiklass (värme/kylning)	A++ / A+++
Uppvärmning ner till	-25°C
Kyleffekt (nominell, min. – max.)	5.2 (1.25 - 5.92) kW
Ampere (värme)	6.4 (1.7 - 13.0) A
Ampere (kylning)	6.4 (1.7 - 12.0) A
Strömförbrukning (värme)	1.4 (0.34 - 2.5)
Strömförbrukning (kylning)	1.4 (0.33-2.4)
Kabel (strömförsörjning)	3G1.5 mm ²
Kabel (signal)	4G1.5 mm ²
Temperaturintervall inomhus (kylning/värme)	17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturintervall utomhus (kylning/värme)	-15 ~ 53°C / -25 ~ 30°C
Köldmedium	R32
Mängd köldmedium (upp till 5 m rör)	0.87 kg
Rördimension (vätska)	6.35 mm (1/4)
Rördimension (gas)	12.70 mm (1/2)
Max. rörlängd	25 m
Max. höjdskillnad	10 m
Luftflöde (låg/medel/hög)	510 / 700 / 900 m ³ /h
Avfuktningsskapacitet	43 (Liters/24 hours)
Fläkthastigheter	7
Skyddsklass (innerdel / utedel)	IPX0 / IPX4
Pdesign (värme/kylning)	4.2 / 5.2

MAT PRO 18 INDOOR

Ljudtrycksnivå vid 1 meter	42 dB(A)
Lägsta ljudnivå	25 dB
Mått (B x H x D)	920 x 306 x 195 mm
Nettovikt	10 kg
Förpackningsmått (B x D x H)	990x380x265 mm
Bruttovikt	13 kg

MAT PRO 18 OUTDOOR

Ljudtrycksnivå vid 1 meter	55 dB(A)
Mått (B x H x D)	927x 699 x 380 mm
Nettovikt	38 kg
Förpackningsmått (B x D x H)	960x732x430 mm
Bruttovikt	41 kg

VÄGLEDANDE RUMSTORLEKAR

Bostadsstandard	Värmeförlust (W/m ²)**	Rek. rumstorlek (m ²)*
BR08/BR18	33	127
BR95	45	93
BR82	55	76

Rumstorlekarna är vägledande. De är beräknade utifrån värmeförlust/värmebehov, önskad inomhustemperatur på 20 °C och "normal" takhöjd. ** Värmeförlusten är vägledande.