

FLÄKTSYSTEM FÖR KÅPOR I TOVENCO COLLECTION

TOVENCO INTERNAL SYSTEM – TIS/INBYGGD FLÄKT I KÅPAN

INTERN EC FLÄKT 765 m³/h, EFTERGÅNGSTID, PERIODISK VENTILATION, FILTERVAKT, DIMBAR LED BELYSNING, STICKADE METALLFILTER, ANSLUTNING Ø150 MM.

– ALTERNATIVET VID SEPARAT VENTILATIONSKANAL (IMKANAL) FRÅN KÖKET.

TOVENCOS KÅPOR ÄR UTRUSTADE MED TYSKTILLVERKADE EC FLÄKTAR SOM STANDARD AV FABRIKAT EBM PAPST. EC-FLÄKTEN REGLERAS MED LÅGSPÄNNING VILKET INNEBÄR EN ENERGIBESPARING MED UPP TILL 70%.

TOVENCO EXTERNAL SYSTEM – TES/FÖR EXTERN MOTOR PÅ TAK/VIND

EXTERN AC/EC FLÄKT, EFTERGÅNGSTID, PERIODISK VENTILATION, FILTERVAKT, DIMBAR LED BELYSNING, STICKADE METALLFILTER, ANSLUTNING Ø150 MM.

– ALTERNATIVET NÄR ABSOLUT HÖGSTA KRAVEN PÅ EFFEKTIVITET OCH LÅG

LJUDNIVÅ SKA UPPFYLLAS. SEPARAT IMKANAL FRÅN KÖKET VIA

VINDSFLÄKT/ALTERNATIVT TAKFLÄKT FRÅN SVENSKTILLVERKADE SYSTEMAIR. VÄLJ LÄMPLIG AC- ELLER EC FLÄKT I VÅR KATALOG.

(ENLIGT NYA DIREKTIVET ERP2018 KOMMER VI INTE ATT SÄLJA AC-FLÄKTAR FR.O.M 2018-01-01)

TOVENCO DAMPER SYSTEM – TDS/FÖR LÄGENHET MED CENTRAL VENTILATION

SPJÄLLFUNKTION FÖR LÄGENHET MED CENTRALVENTILATION, FILTERVAKT, DIMBAR LED BELYSNING, STICKADE METALLFILTER, ANSLUTNING Ø125 MM.

– ALTERNATIVET DÄR CENTRALT FLÄKTAGGREGAT BETJÄNAR LÄGENHETERNA.

TOVENCOS KÅPOR ÄR UTRUSTADE MED ETT MOTORDRIVET SPJÄLL I ROSTFRITT STÅL.

SPJÄLLFUNKTIONEN ÄR TIMERSTYRD MED ENKEL INJUSTERING AV GRUND- OCH

FORCERINGSFLÖDEN. SLUTANDE KONTAKT FÖR STYRNING AV T EX

VENTILATIONSAGGREGAT MM.

TOVENCO DAMPER SYSTEM+ – TDS+/FÖR KÖK-/VÅTRUMSVENTILATION

STYRNING FÖR VILLA/RADHUS MED CENTRALVENTILATION, FILTERVAKT, DIMBAR LED

BELYSNING, STICKADE METALLFILTER, ANSLUTNING Ø125 MM.

– ALTERNATIVET DÄR EXTERN FRÅNLUFTSFLÄKT ELLER ÅTERVINNINGSSAGGREGAT REGLERAR BÅDE ALLMÄN- OCH KÖKSVENTILATIONEN. DVS. MEKANISK FRÅNLUFTSVENTILATION (F-SYSTEM) ALTERNATIVT BALANSERAD VENTILATION MED FRÅN- OCH TILLUFT (F/FT/FTX-SYSTEM). VENTILATIONEN STYRS FRÅN KÅPAN MED FUNKTIONER SOM FORCERING AV FLÖDET I VÅTUTRYMMEN ELLER VID MATLAGNING.

TOVENCO FILTERING SYSTEM – TFS/KOLFILTERSYSTEM

KOLFILTERSYSTEM (RECIRKULERING) MED HÖGEFFEKTIVT FILTER, ANSLUTNING Ø150 MM.

– ALTERNATIVET NÄR ANSLUTNING TILL VENTILATIONSKANAL (IMKANAL) INTE ÄR MÖJLIG.

LUFTEN RECIRKULERAS VIA FETTFILTER OCH KOLFILTER OCH TRYCKS UT VIA VENTILATIONSRASTER PÅ KANALDELEN.

TOVENCO NON STOP – EN FLÄKTLÖSNING FÖR FLERFAMILJSHUS DÄR SJÄLVDRAGSVENTILATIONEN INTE FUNGERAR TILLFREDSTÄLLANDE

INTERN EC FLÄKT, EFTERGÅNGSTIMER, FILTERVAKT, DIMBAR LED BELYSNING, STICKADE METALLFILTER, ANSLUTNING Ø125 MM.

-FLÄKTEN I SPISKÅPAN GÅR ALLTID MED ETT GRUNDFLÖDE SOM ÄR INJUSTERINGSBART VIA PROGRAMMERING AV EC-MOTORN.

NÄR DU LAGAR MAT KAN DU ÖKA HASTIGHETEN FÖR ATT FÅ EN BRA FUNKTION. DET ÄR FYRA HASTIGHETER INKLUSIVE GRUNDFLÖDET I SPISKÅPORN.

-KAPACITETEN PÅ FLÄKTEN LIGGER PÅ CA 10 – 100 L/S (36-360m³/h)

-VI REKOMMENDERAR INTE NON-STOPP LÖSNING TILL FRIHÄNGANDE ELLER VERTIKAL KÅPOR.