

## G 4930 SCU Jubilee

Underbyggda diskmaskiner med 3D-besticklåda för högsta komfort till introduktionspris



- Särskilt ekonomisk med EU-energieffektivitetsklass A++
- Spara dessutom upp till 40 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibilitet för varje typ av disk – 3D-besticklåda
- Allt som ska diskas har sin plats – Miele korgutformning
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose



Pris SEK 9 700\*\*

\*\* Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515784679 / Artikelnummer : 21493036NER / Materialnummer : 10554780

<b>Konstruktion</b>	
Underbyggnadsdiskmaskin	•
60 cm bred diskmaskin	•
<b>Design</b>	
Färg	Briljantvit
Panelutförande	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-radig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
<b>Komfort</b>	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsvisning	•
Driftljud dB (A) re 1 pw	45
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroller	Kontrollampa
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass A+++ -D	A++
Torkningsklass	A
Vattenförbrukning i programmet ECO i liter	9,9
Strömförbrukning i programmet ECO i kWh	0,94
Årlig vattenförbrukning i programmet ECO i liter	2.772
Årlig strömförbrukning i programmet ECO i kWh	266
Vattenförbrukning i programmet Automatic i liter från förbrukningsvärden med ThermoSpar® i programmet ECO i	6,5
Strömförbrukning i stand by-läge	0,2
ThermoSpar®	•
Teknologi med variabelt spoltryck	•
Halv maskin	•
<b>Extra omtanke om bestick och glas</b>	
Färskvattensköljning	•
Turbothermic-torkning	•
Diskmedelsanalys	•
<b>Diskprogram</b>	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Normal 55 °C	•
Fin	•
<b>Tillvalsfunktioner</b>	
Kort	•
<b>Korgutrustning</b>	
Bestickplacering	3D-besticklåda
Antal standardkuvert	14
Korgutrustning	Comfort
<b>Teknik och kvalitet</b>	
Sensor	AutoSensor
Professionell elektronisk pump för variabelt spoltryck	•
<b>Säkerhet</b>	
WaterProof-system	•
Barnsäkerhetsspärr	•

## G 4930 SCU Jubilee

Underbyggda diskmaskiner  
med 3D-besticklåda för högsta komfort till introduktionspris



Tekniska data	
Nischbredd i mm	600
Nischhöjd i mm	805
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	44,0
Total anslutningseffekt i kW	2,1
Spänning V	230
Säkring A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattenavloppsslang i m	1,50
Längd anslutningskabel i m	1,70
Längd vattentillloppsslang i m	1,50