

Vinkelslipmaskin

GA5040R

1100 W • 125 mm • 11 000 min⁻¹

125 mm och 1100 W!

Vinkelslip med AVT-sidohandtag och nya SJS2 ("Super Joint System II") för effektiv vibrationsdämpning. Innerbricka "Super Flange" för enklare skivbyte samt mjukstart för säker start.



TEKNISK SPECIFIKATION

Ineffekt	1100 W
Varvtal	11 000 min ⁻¹
Spindel	M14
Slipskivans diameter	125 mm
Håldiameter	22,23 mm
Anti-Restart funktion	✓
Anslutningssladd	2,5 m
AVT sidohandtag	✓
Slipskiva	✓
Tappnyckel	✓
Ljudeffektnivå	97 dB(A)
Ljudtrycksnivå	86 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: slipning	6,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,5 - 3,6 kg
Mått (LxBxH)	303 x 140 x 116 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- AVT-sidohandtag och nya "Super Joint System II" för effektiv vibrationsdämpning.
- Effektiv kolborstmotor.
- Mjukstart för säker start.
- Fästbricka "Super Flange" för skivbyte utan verktyg.
- Av Makita patenterat SJS, "Super Joint System", skyddar växellådan samt användaren vid eventuell fastkörning.

EAN KOD 0088381688291

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

123145-8

Sprängskydd, 125 mm



153489-2

Sidohandtag 125 mm



VALBARA TILLBEHÖR

123145-8

Sprängskydd, 125 mm



153489-2

Sidohandtag 125 mm



192227-7

Innerbricka super flange



194514-0

Sidohandtag AVT



195239-9

Dammskydd för vinkelslip 115-125



821550-0

MAKPAC 2



837672-6

MAKPAC inlägg, väska nr. 2



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

