

# Guide om låsklasser



Lås och delar av låsenheter klassificeras i låsklasser enligt SSF 3522 "Inbrottskyddande låsenheter" samt SSF 3523 "Digitala låsenheter".

Låsklasserna fungerar som referenser för skyddsnivå och lämpligt användningsområde. Vid låsning av dörrar, portar och fönster vägs behovet av inbrottskydd mot krav på snabb utrymning. Om ditt försäkringsavtal ålägger dig att utrusta ett objekt med ett "godkänt lås" eller en godkänd låsenhet, avses normalt lås och låsenhetsdelar i låsklass 3 eller högre.

Läs mer om normerna [SSF 3522](#) och [SSF 3523](#), [krav från försäkringsbolag](#) eller [skyddsklasser gällande inbrottskydd](#).

## Låsklasser 1-5

### Låsklass 1

Lämplig för användning där inga specifika krav på inbrottskydd finns uppställda.

- SSF 3522 Klass 1A: Låsenhet för användning, där kravet på inbrottskydd från dörrens utsida är lägre än kraven för klass 1B, 2A, 2B, samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.
- SSF 3522 Klass 1B: Låsenhet för användning, där krav på inbrottskydd från dörrens utsida är högre än i klass 1A men fortfarande lägre än i klass 3, samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.
- SSF 3523 Klass S1: Låsenhet för användning där krav på inbrottskydd och kommunikation från dörrens utsida är lägre än i klass S2 samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

### Låsklass 2

Lämplig för användning där kraven på inbrottskydd i vissa delar måste underordnas kraven på snabb utrymning.

- SSF 3522 Klass 2A: Låsenhet där krav på inbrottskydd från dörrens utsida är samma som kraven för klass 3 samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning. Exempel: Lägenheter utan annan entréväg. OBS! kontrollera försäkringskrav!
- SSF 3522 Klass 2B: Låsenhet där krav på inbrottskydd från dörrens utsida är samma som kraven för klass 3, där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utrymning med krav på klassificerat utrymningsbehör enligt SS-EN 179 eller SS-EN 1125. Exempel: Dörrar i offentlig miljö med krav på inbrottskydd. Notera att det är ett undantag från godkänd låsenhet.
- SSF 3523 Klass S2: Låsenhet för användning där krav på inbrottskydd och kommunikation från dörrens utsida är samma som kraven för klass S3 samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning. Exempel: Dörrar i offentlig miljö med krav på inbrottskydd. Notera att det är ett undantag från godkänd låsenhet.

### Låsklass 3

Lämplig för användning där kraven på inbrottskydd är väsentligare än kraven på snabb utrymning.

- SSF 3522 Klass 3: Låsenhet där kraven på inbrottskydd och behörig manövrering är väsentligare än kraven på snabb utrymning. Exempel: Klass 3 utgör grundkravet i samtliga skyddsklasser och är rekommenderad låsning även för bostäder.
- SSF 3523 Klass S3: Låsenhet för användning där kraven på inbrottskydd, kommunikation och behörig manövrering är väsentligare än kraven på snabb utrymning.

### Låsklass 4

Lämplig för användning på objekt med förhöjda krav på inbrottskydd. I försäkringsbolagens krav ingår ofta komplettering med borrhyskydd och dörrförstärkningar.

- SSF 3522 Klass 4: Låsenhet för användning där kraven på inbrottskydd och behörig manövrering är högre än klass 3.
- SSF 3523 saknar motsvarighet till SSF 3522 Klass 4.

### Låsklass 5

Lämplig för användning på objekt med extremt hög stöldbärlighet, samt där upprepade inbrott sker trots låsning i låsklass 3 eller låsklass 4.

- SSF 3522 Klass 5: Låsenhet för användning där kraven på inbrottskydd och behörig manövrering är högre än klass 4.
- SSF 3523 Klass S5: Låsenhet för användning där kraven på inbrottskydd, kommunikation och behörig manövrering är högre än klass S3.