

# Kombihammare XGT®

## HR004G

40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

Kolborstfri kombihammare med hög prestanda.

Effektiv kombihammaren som levererar hög prestanda för yrkesmässig användning. Verktøget är lätt och verktygsbalansen har justerats för enklare hantering. Med AVT (Anti-Vibration Technology). Motviktsmekanism och vibrationsdämpande handtag för minskade vibrationer.



### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	40 V
Spänning XGT	✓
Kolborstfri motor	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Antal slag	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Kapacitet: trä	32 mm
Kapacitet: betong	28 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	10 - 18 mm
Slagkraft	2,9 J
Kapacitet: borrhkrona	54 mm
Sidohandtag	✓
Ljudeffektnivå	104 dB(A)
Ljudtrycksnivå	93 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: borrhning	2,5 m/sec <sup>2</sup>

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- 3 funktioner: slagborrning, borrhning och bilning.
- "Dynamic Anti vibration Absorber-system", som med hjälp av motvikt minimerar vibrationer.
- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Tack vare engreppschucken går det snabbt och enkelt att byta mellan trä- och metallborr.
- Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## ■ VALBARA TILLBEHÖR

199139-5

Snabbhylsa 13 mm, 1/2"- 20UNF,



191E60-4

Dammsugartillsats DX14



821552-6

MAKPAC 4



199138-7

Snabbchuck för SDS-PLUS



## ■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

