

Informationsblad enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 65/2014

Varumärke	Electrolux
Modellbeteckning	EFC60151X, PNC942492637
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	94
Energieffektivitetsklass	E
Flödesdynamisk effektivitet	6.9
Flödesdynamisk effektivitetsklass	F
Belysningseffektivitet (lux/W)	2
Belysningseffektivitetsklass	G
Fettfiltreringseffektivitet (%)	80
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m ³ /h)	230/430
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m ³ /h)	-
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	53/67
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	-
Effektförbrukning i standbyläge (W)	-
Effektförbrukning i avstängt läge (W)	0

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		EFC60151X, PNC942492637	
Årlig energiförbrukning	AEC _{fläkt}	94,0	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	1.8	
Flödesdynamisk effektivitet	FDE _{fläkt}	6.9	
Energieffektivitetsindex	EEl _{fläkt}	100,0	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	QBEP	205,0	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	PBEP	139	Pa
Maximalt luftflöde	Q _{max}	430,0	m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	WBEP	115,0	W
Märkeffekt för belysningsystemet	WL	28,0	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	E _{medel}	64	lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P _s	-	W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P _o	0	W
Ljudeffektnivå	LWA	67	dB

EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning