



EK NOUVEAU LACE

Ek Nouveau Lace är en pigmenterad och mattlackad planka/1-stav i en varm, vit ton. Basen är ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla stora kvistar, sprickor och inslag av yved. Borstad med mikrofasade kanter.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	151NAYEKS1KW240	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Ytbehandling	Mattlack	Design	1-stav	Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Bearbetning	Borstad, 4-sidig mikrofas	Sortering	Lively (Country)	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Mått	2420 x 187 x 15 mm	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Vikt per förpackning	22 kg	Kollektion	Classic Nouveau Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m ² per paket	2,72 m ²	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
m ² per bräda	0,453 m ²	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERAD BESKRIVNING		Brinellvärde	3,7	Värmeledningsmotstånd		.11 (m2K/W)
Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Yved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.		Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
FÄRGFÖRÄNDRING		Golvvärme	Ja	CARB2		Compliant
Infärgad produkt, synbar förändring över tid.		Garanti	30 år			
		Ytmaterial	Ädelträ			
		Ytskikt	3,5 mm			
		Stomme	Furu/gran/al			
		Baksidesfanér	Gran			
		Tjocklek	15 mm			
		Läggningssmetod	Flytande, nedlimning			
		EAN-kod	7393969045117			
		Färg	Vit			

CERTIFIKAT

