

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KS59PE
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	58.1
Energieffektivitetsklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	29.9
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	134.5
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	70.8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D
Luftflöde, min.hastighet (Q _{min})	311 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet (Q _{max})	522 m ³ /h
Luftflöde vid intensivgäge (Q _{boost})	754 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPE _{min})	49 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPE _{max})	62 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPE _{boost})	70 dB(A)
Tidsökningsfaktor (F)	0.9
Energieffektivitetsindex	52.3
Mest effektiva luftflöde (Q _{bep})	418 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P _{bep})	443 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W _{bep})	172 W
Ljusets anslutningseffekt (W _I)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	296
Ljudtryck vid högsta läge (L _{wa})	62 dB(A)

den 10 september 2019
