

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KSG74B
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	58
Energieffektivitetsklass (EEC)	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	27.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B
Ljuseffektivitet (LE)	49
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	80 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Q _{min})	280 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet (Q _{max})	480 m ³ /h
Luftflöde vid intensivgäge (Q _{boost})	700 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPE _{min})	48 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPE _{max})	61 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPE _{boost})	68 dB(A)
Effektförbrukning i viloläge (P _s)	1.00 W
Tidsökningsfaktor (F)	1.00
Energieffektivitetsindex	57.2
Mest effektiva luftflöde (Q _{bep})	344 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P _{bep})	437 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W _{bep})	154 W
Ljusets anslutningseffekt (W _l)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	118
Ljudtryck vid högsta läge (L _{wa})	61 dB(A)

den 10 september 2019