

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KT90BLE
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	59.4
Energieffektivitetsklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	30
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	102.3
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	76.6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Q _{min})	334 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Q _{max})	567 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Q _{boost})	788 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPE _{min})	49 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPE _{max})	61 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPE _{boost})	69 dB(A)
Tidsökningsfaktor (F)	1.00
Energieffektivitetsindex	52.4
Mest effektiva luftflöde (Q _{bep})	438 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P _{bep})	434 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W _{bep})	176 W
Ljusets anslutningseffekt (W _I)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	225
Ljudtryck vid högsta läge (L _{wa})	61 dB(A)

den 11 september 2019