

Lätt att ta hand om

Använd i första hand torra rengöringsmetoder, som dammsugning och sopning, när du städar vinylgolvet. Om golvet är riktigt smutsigt så använder du ett mildt och neutralt rengöringsmedel. Klart!

Enkelt att lägga

Alla Forbo Novilon-golv är lätta att anpassa och lägga då konstruktionen gör att golvet snyggt lägger sig tillräta utan lim. Då mattan finns i både 2- 3- och 4-meters bredder kan golvet i många fall läggas utan skarvar. Både Forbo Novilon Scandinavia passar att lägga på hårda underlag, t ex parkett, betong, vinyl och spånskivor.

Novilon Scandinavia

Färgnummer	Mönster	Mönsterstorlek Längd mm x bredd mm	Mönsterpassning Längd mm	Ändvändning
6589	Bassano	0	Nej	Ja
5781	Boston	1500 x 200	200	Nej
5783	Boston	1500 x 200	200	Nej
8330	Donau	Mix x 67	200	Nej
5793	Fibra	0	Nej	Nej
5877*	Goldlab	500 x 500	500	Nej
5879*	Goldlab	500 x 500	500	Nej
6590	Goldleaf	100 x 100	100	Nej
6593	Goldleaf	100 x 100	100	Nej
6595	Goldleaf	100 x 100	100	Nej
5964	Juprana	300 x 300	600	Nej
5747	Magyar	100 x 750	125	Nej
5749	Magyar	100 x 750	125	Nej
6312	Millwood	1500 x 250	250	Nej
6314	Millwood	1500 x 250	250	Nej
6542	Oscuro	1500 x 200	200	Nej
6543	Oscuro	1500 x 200	200	Nej
5869	Oslo	35 x 35	50	Nej
5861	Oslo	35 x 35	50	Nej
7406	Pamplona	1500 x 100	200	Nej
5666	Pantheon	0	Nej	Ja
5667	Pantheon	0	Nej	Ja
6507	Patina	375 x 250	375	Nej
5819	Pinnacle	165 x 1495	Nej	Nej
5817	Pinnacle	165 x 1495	Nej	Nej
6381	Ruta	250 x 250	500	Nej
6383	Ruta	250 x 250	500	Nej
7451	Tarragona	167 x 167	333,3	Nej
6112	Tarragona	167 x 167	333,3	Nej
5774	Varncraft	100 x 500-1000	Nej	Nej
8523	Vicenza	0	Nej	Ja

Finns i 2, 3 & 4 meters bredd.
För 2 respektive 3 meters bredd lägges 2 resp. 3 till som sista siffra i färgnumret.
Använd i första hand tillräcklig rullbredd för att undvika skarvning. Om skarvning krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till mönsterrapporten.

*Använd helst hel bredd, undvik skarvning på bredden.

15 års garanti

Oavsett vilket golv du väljer ur Forbo Novilon-kollektionerna, så kommer du få ett snyggt och stilrent golv som harmoniserar perfekt med resten av inredningen. Faktum är att Novilon har så hög kvalitet att vi ger dig 15 års kundgaranti.

100% ftalatfritt

Alla Novilon-mattor är nu helt fria från skadliga ftalater.

Tekniska specifikationer Novilon Scandinavia

Novilon Scandinavia uppfyller kraven enligt EN 653

	Total tjocklek	EN 428	2,40 mm
	Tjocklek slitskikt	EN 429	0,25 mm
	Bostadsmiljö mycket hög	EN 685	Klass 23
	Offentlig miljö lätt	EN 685	Klass 31
	Rullbredd	EN 426	400/300/200 cm
	Rullängd	EN 426	30 m
	Vikt	EN 430	1850 gr/m ²
	Nötningstålighet	EN 660	Grupp T
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R10
	Stegljudsdämpning	EN 20140-8/EN 20717-2	16 dB
	Tålighet mot rullande stolsjul	EN 425	Mycket god
	Intrycksbeständighet	EN 433	< 0,20 mm
	Ljusbeständighet	EN 20 105 B 02	≥ 6
	Kemikaliebeständighet	EN 423	Mycket god
	Dimensionsstabilitet	EN 434	< 0,10%
	Värme genomgång	DIN EN 12664	0,0264 m ² K/W

Novilon Scandinavia uppfyller kraven enligt EN 14041



	Brandklass	EN 13501-1	B _s S1
	Stegsäkerhet	EN 13893	Klass DS
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0,25 W/m ² K Lämplig för golvvärme
	Elektrisk uppladdning	EN 1815	≤ 2 kV



FLOORING SYSTEMS