

# Helglasad altandörr HFDKFA

## 3-glas trä/aluminium

Produktfamilj	3-glas trä/aluminium.
Produkttyp	Helglasad altandörr; enkel- och pardörr.
Öppningsbarhet	Utåtgående sidhängt.
Material	Trä med aluminiumklädd utsida.
Namn	HFDKFA/HFDKFAP.
Glas	3-glas isolerruta.
U-värde	1,2.
Ljudreduktion	Rw= 32 dB.
Karmdjup	115 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimmad svensk furu enligt SFDK.
Insida trä	Obehandlat, vit (NCS-S 0502-Y), lasyr (ek, teakbrun, nötkbrun, brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Slät insida, med allmogeprofil som tillval.
Aluminiumbeklädnad	Profilerad aluminium. RAL-kulörer 3003, 3011, 7004, 7012, 6009, 6003, 8017, 9005, 9006, 9010, NCS S 0502Y och SW802D. Annan kulör på aluminium är tillval. Ytan har glansvärde 80 (9005 och 9010 har glansvärde 30).
Glasningsutförande	P-märkt 3-glas isolerruta T4-16 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.
Hängningsbeslag	Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat stål.
Beslag/handtag	Altandörrar levereras med handtag Hoppe Tokyo. Spanjolettens låsklack och toppbeslagen är av härdat stål. Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.
Stängningsbeslag	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hakkolv.
Vädringsbeslag	Fönsterbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag.
P-märkning	P-märket är SP Sitacs och SPs certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt de regler som finns för varje produktområde.



# Helglasad altandörr HFDKFA

3-glas trä/aluminium

## Storleksguide

BREDD	HFDKF/HFDKFA Helglasad enkeldörr					HFDKD/HFDKFA Helglasad pardörr									
	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HÖJD HELGLASAD	18														
	19														
	20														
	21	⊙	⊙	⊙					⊙	⊙					
	22														
	23														
	24														
	25														

⊙ = Lagervara med härdat glas in- och utvändigt.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel:

storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

