

CK 100 A - PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Parameter	Värde	Enhet
AHS kallt klimat	3922	kWh
Blandningsgrad	N/A	-
Ljudeffektnivå	42	dB LwA
Referensflöde	0.025	m ³ /s
AHS varmt klimat	907	kWh
SPI (Specifik tillförd effekt)	0.4	W/(m ³ /h)
Typ av styrning/ctrl faktor	Manual control	-
Yttre (och inre) läckfaktorer	0.61	%
Referenstryckskillnad	170	Pa
Visuell filtervarning	N/A	-
Demonteringsinstruktioner	www.ostberg.com	-
Luftflödeskänslighet	N/A	-
Lufttäthet	N/A	m/s
AEC (årlig elförbrukning)	1298	kWh
AHS genomsnittligt klimat	2005	kWh
Instruktion tillufts-/frånluftsgaller	See manual	-
Deklarerad typ	RVU / UVU	-
Modellkod	CK 100 A	-
SEC-värde	-4.6	kWh/m ²
SEC-klass	F	-
Max. luftflöde (@100Pa)	131	m ³ /h
Typ av drivenhet	Multi-speed drive (accessory)	-
Typ av värmeåtervinning	N/A	-
Termisk verkningsgrad	N/A	%
Effekt vid max. luftflöde	42	W
Tillverkare	Östberg	-