

WLF IP44 II ActiveAhead

Artikelnummer 7217885




Industriarmatur med ActiveAhead, tillverkad i stål med en kupa i mikrop Prismatisk polykarbonat med löstagbar opalfilm. Bestyckad med ställbar färgtemperatur (3000K/4000K). Montage dikt tak. WLF IP44 II 600mm levereras med 5-polig kopplingsplint i mitten av armaturen. WLF IP44 II 1200mm och 1500mm levereras med 3st kopplingsplintar. 1st i mitten och en i vardera ände av armaturen. Enkel att öppna, installera och underhålla. Passar i flera miljöer så som kök, korridorer m.m.

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x14W	Med rörelsesensor	Ja
Ersätter T8 lysrör	2x18W	Dimbar	Ja
Effekt (W)	20	Ljuskälla	LED utbytbar
Armaturlumen (lm)	3200	Ljuskälla ingår	Ja
Effektivitet (lm/W)	160	Spänning (V)	220-240
Färgtemperatur (K)	3000/4000	Antal poler	5
Dimmertyp	ActiveAhead	IP-klass	IP44
Ljusspridning	Symmetrisk	Vandalklass (IK)	IK10
Spridningsvinkel (°)	120	Livslängd L70	100000
Färg	Vit	D-märkt	Nej
Material	Stål	Skyddsklass	I
Ytskydd	Pulverlackerad	Färgåtergivning (CRI)	>80
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, klar	Färgtolerans (SDCM)	3
Höjd (mm)	52	Omgivningstemp. (°C)	-25°C + 50°C
Bredd (mm)	155	Drivdon ingår	Ja
Längd (mm)	595	Typ av drivdon	Konstantström
Vikt (kg)	1,8	Livslängd drivdon (h)	100000
Ström (mA)	265	Dragavlastning	Ja
Max detektering (m)	8	Nätfrekvens (Hz)	50
GTIN	7393047231272	Ledararea (mm²)	2,5
Knockout för kabel	Nej	Spänningstyp	AC
Vidarekoppling	Ja	Anslutning (typ)	Snabbplint
Med ljussensor	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

