


Art	E-nr	Färg	RAL
1720AL	7704582	ALUMINIUM	9006
1720GR	7704583	GRAFIT	7016
1720B	7705590	SVART	9005
1720W	7704584	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	1,34kg / 1,47kg
Förpackning mått [cm]	24x12x9,5
2xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (☞ Produktblad)
Drivdon	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (☞ Produktblad)
Külsö ellenőrzés	Philips Xitanium TE (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,6W
Armatur effekt	8,4W
Lumen modul	1128lm
Lumen ut	798lm
Armaturens effekt	95lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	 / ☞ EPREL
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1,65A/16,5µs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD