


Art	E-nr	Färg	RAL
1726AL	7704585	ALUMINIUM	9006
1726GR	7704586	GRAFIT	7016
1726B	7705591	SVART	9005
1726W	7704587	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	1,34kg / 1,47kg
Förpackning mått [cm]	24x12x9,5
LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (☞ Produktblad)
Drivdon	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (☞ Produktblad)
Led modul effekt	3,9W
Armatur effekt	5,4W
Lumen modul	653lm
Lumen ut	429lm
Led modul effekt	167,4lm/W
Armaturens effekt	79,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	 / ☞ EPREL
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A / 15,2µs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchICAD