


Art	E-nr	Färg	RAL
5182AL	7749532	ALUMINIUM	9006
5182GR	7749533	GRAFIT	7016

## Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - PMMA, frostat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Netto / Bruttovikt armatur	5,81kg / 6,81kg
Förpackning mått [cm]	93x16x16
3xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (☞ Produktblad)
Drivdon	Philips Xi FP 22W 0,2-0,7A SNLDAE 230V C175 sXt (☞ Produktblad)
Drivdon hållbarhet	100000h
Külsö ellenőrzés	DALI2 (XI FP NLD) (Användarhandbok)
Led modul effekt	11,8W
Armatur effekt	14,1W
Lumen modul	2002lm
Lumen ut	1185lm
Led modul effekt	169,7lm/W
Armaturens effekt	84lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	 / ☞ EPREL
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	25°C
Maximal omgivningstemperatur	-40...50°C
Inrush current	15A / 295µs

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer