

Bandslipmaskin

9031

550 W • 200 – 1 000 m/min • 30 mm

Smalbandslip för de flesta material.

Lättmanövrerad bandslipmaskin lämplig för efterbehandling, gradning eller arbete i trånga utrymmen. Bandhastigheten regleras vid bearbetning av olika material.



TEKNISK SPECIFIKATION

Ineffekt	550 W
Max bandhastighet	200 - 1000 m/min
Banddimension	30 x 533 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Slipband	✓
Ljudeffektnivå	94 dB(A)
Ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,1 kg
Mått (LxBxH)	380 x 170 x 90 mm
Dammsugaranslutning Ø in/ut	25/- mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Reglering av bandhastighet vid bearbetning av olika material.
- Mycket lätt och enkel att manövrera.

EAN KOD 0088381016254

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

P-01404

Slipband glas/ keramik K60 5 st



P-01220

Slipband glas/keramik K150, 5 st



P-01236

Slipband glas/keramik K180, 5 st



P-36675

Slipband 30x533 mm K40, 5 st



P-36681

Slipband 30x533 mm K60, 5 st



P-36697

Slipband 30x533 mm K80, 5 st



P-36706

Slipband 30x533 mm, K100, 5 st



P-36712

Slipband 30x533 mm, K120, 5 st



P-36728

Slipband 30x533 mm, K150, 5 st



P-36734

Slipband 30x533 mm, K240, 5 st



■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

