

Vinkelslip

GA5030R

720 W • 125 mm • 11 000 min⁻¹

Slimmad design med en diameter på 125 mm.

Ultrakompakt vinkelslip med en omkrets på endast 180 mm. Motorhusets två labyrintkanaler skyddar ankaret och lindningarna mot föroreningar som kommer med kylflödet. Utrustad med återstartsskydd.



TEKNISK SPECIFIKATION

Ineffekt	720 W
Varvtal	11 000 min ⁻¹
Max skärkapacitet	35 mm
Spindel	M14
Slipskivans diameter	125 mm
Håldiameter	22,23 mm
Anti-Restart funktion	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Sidohandtag	✓
Slipskiva	✓
Tappnyckel	✓
Ljudeffektnivå	96 dB(A)
Ljudtrycksnivå	85 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: slipning	8,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,91 - 3,06 kg

EAN KOD 0088381808552

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

122887-1

Sprängskydd 125 mm



123099-9

Sprängskydd, 125 mm



153489-2

Sidohandtag 125 mm



197610-3

Låsmutternyckel



224554-5

Låsmutter M14 115-150 mm



VALBARA TILLBEHÖR

122887-1

Sprängskydd 125 mm



123099-9

Sprängskydd, 125 mm



123145-8

Sprängskydd, 125 mm



153489-2

Sidohandtag 125 mm



162258-0

Sidohandtag AVT 125-150 mm



195354-9

Låsmutter M14, 180-230 mm



197610-3

Låsmutternyckel



224554-5

Låsmutter M14 115-150 mm



821550-0

MAKPAC 2



E-10877-12

Kapskiva 125 mm, 0,8 mm inox



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

