

Min broschyr



PUR 68 W

Väggmonterad fläkt med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål, 598mm bred
- Effektiv – 650m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



Pris SEK 9 990**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515729724 / Artikelnummer : 28416854NER / Materialnummer : 10385270

Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Design	
Färg	Rostfritt stål
RAL-färg kan erhållas som specialutförande	•
Individuell anpassning kan erhållas på förfrågan	•
Varierande höjder kan erhållas som specialutförande	•
Varierande bredder kan erhållas som specialutförande	•
Drifttyper	
Frånluftsanslutning/Cirkulationsdrift	Påbyggbar
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Tryckknappar med LED	•
Effektlägen (antal utan intensivläge)	3
Intensivläge	•
Programmerbar avstängning av intensivläge	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass	A
Årlig energiförbrukning kWh/år	47,0
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Filtersystem	
Fettfilter av rostfritt stål som kan maskindiskas	2
Belysning	
LED-lampor	•
Antal x watt	2 x 3 W
Färgtemperatur i kelvin (K)	3.000
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Luftflödesvolym med max. diameter på utgående kanal vid frånluft (ej vid extern fläktmotor).	
Fläkteffekt effektläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	265
Fläkteffekt effektläge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	320
Fläkteffekt effektläge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	395
Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591	650
Ljudeffekt effektläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47
Ljudeffekt effektläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52
Ljudeffekt effektläge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	67
Ljudtryck effektläge 1 dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13	32
Ljudtryck effektläge 2 dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13	37
Ljudtryck effektläge 3 dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13	41
Ljudtryck intensivläge dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13	52

PUR 68 W

Väggmonterad fläkt med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



Fläkteffekt vid kolfilterdrift	
Fläkteffekt effektläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt effektläge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	270
Fläkteffekt effektläge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	330
Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591	460
Ljudeffekt effektläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	54
Ljudeffekt effektläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60
Ljudeffekt effektläge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	71
Ljudtryck effektläge 1 dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13	39
Ljudtryck effektläge 2 dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13	45
Ljudtryck effektläge 3 dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13	48
Ljudtryck intensivläge dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13	56
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	685
Totalhöjd fläktkåpa kolfilterdrift, mm	815
Fläktkåpans bredd, mm	598
Fläktkåpans höjd, mm	62
Fläktkåpans djup, mm	500
Minsta avstånd över elektriska hållar mm	450
Minsta avstånd över gashållar (max 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt, kg	21,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt kW	0,23
Spänning V	230
Säkring A	10
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos mm	150
Förlängbar skorsten	•
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

Miele AB
Industrivägen 20
Box 1397
171 27 Solna
Tel. 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209

www.miele.se
konsument@miele.se

För service – ring
Miele ServiceHotline

077 077 00 20

Gäller hela Sverige – du blir automatiskt kopplad till närmaste Miele Service Center (du blir ombedd att knappa in ditt postnummer). Lokalsamtalstaxa.



10 års kvalitetsbevis

"Framgång är i längden endast möjlig om man helt och hållet kan ställa sig bakom kvaliteten på sina produkter." Citatet av Mieles grundare Carl Miele och Reinhard Zinkann ligger till grund för Mieles filosofi och har gett våra produkter en unik ställning på marknaden där namnet står för högsta kvalitet.

Därför ger vi dig som kund ett 10 års kvalitetsbevis som gäller utöver den vanliga branschgarantin. Kvalitetsbeviset gäller som en värdecheck på 1 000 kronor inklusive moms vid eventuell reparation i 10 år efter köpet.

På miele.se kan du läsa mer om Mieles kvalitetsbevis och registrera din produkt.

För att vara giltigt måste registreringen ske senast inom 1 år från inköpsdatum.



Miele Gallery

Här kan du uppleva vårt breda sortiment och i lugn och ro jämföra och studera de produkter du är mest intresserad av. I Miele Gallery finns både hushållsprodukter och produkter för professionell användning.

Vår köksavdelning är något alldeles extra. Ett eldorado för konsumenter och köksarkitekter som vill ha idéer, bygga nytt och prova de olika produkterna.

Du kan också handla inbyggnadsprodukter i vårt Miele Studio-sortiment direkt i Miele Gallery.

Välkommen till Miele Gallery i Stockholm/Solna!



Handla Miele!

I vår online-shop kan du handla Mieles produkter och tillbehör.

shop.miele.se