

PUR 98 D

Frihängande fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål, 898mm bred
- Effektiv – 650m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



Pris SEK 20 090**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515729960 / Artikelnummer : 28410857NER / Materialnummer : 10385250

| | |
|---|----------------|
| Konstruktion | |
| Frihängande fläkt | • |
| Design | |
| Färg | Rostfritt stål |
| Individuell anpassning kan erhållas på förfrågan | • |
| Varierande höjder kan erhållas som specialutförande | • |
| Drifttyper | |
| Frånluftsanslutning/Cirkulationsdrift | Påbyggbar |
| Användarkomfort | |
| Elektronisk styrning | • |
| Tryckknappar med LED | • |
| Effektlägen (antal utan intensivläge) | 3 |
| Intensivläge | • |
| Programmerbar avstängning av intensivläge | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A++ - E) | A |
| Årlig energiförbrukning kWh/år | 51,8 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | A |
| Filtersystem | |
| Fettfilter av rostfritt stål som kan maskindiskas | 3 |
| Belysning | |
| LED-lampor | • |
| Antal x watt | 4 x 3 W |
| Färgtemperatur i kelvin (K) | 3.000 |
| Fläkt | |
| Dubbelsidigt fläktsug | • |
| Växelströmsmotor (AC-motor) | • |
| Luftflödesvolym med max. diameter på utgående kanal vid frånluft (ej vid extern fläktmotor). | |
| Fläkteffekt effektläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 280 |
| Fläkteffekt effektläge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 330 |
| Fläkteffekt effektläge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 400 |
| Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591 | 650 |
| Ljudeffekt effektläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 48 |
| Ljudeffekt effektläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 53 |
| Ljudeffekt effektläge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 57 |
| Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 69 |
| Ljudtryck effektläge 1 dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13 | 31 |
| Ljudtryck effektläge 2 dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13 | 35 |
| Ljudtryck effektläge 3 dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13 | 39 |
| Ljudtryck intensivläge dB(A) re20µPa enligt EN 60704-2-13 | 51 |

PUR 98 D

Frihängande fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



| Fläkteffekt vid kolfilterdrift | |
|---|------|
| Fläkteffekt effektläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 190 |
| Fläkteffekt effektläge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 270 |
| Fläkteffekt effektläge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 330 |
| Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591 | 460 |
| Ljudeffekt effektläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 57 |
| Ljudeffekt effektläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 62 |
| Ljudeffekt effektläge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 66 |
| Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 73 |
| Ljudtryck effektläge 1 dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13 | 40 |
| Ljudtryck effektläge 2 dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13 | 45 |
| Ljudtryck effektläge 3 dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13 | 49 |
| Ljudtryck intensivläge dB(A) re20μPa enligt EN 60704-2-13 | 56 |
| Säkerhet | |
| Säkerhetavstängning | • |
| Tekniska data | |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm | 690 |
| Totalhöjd flätkåpa kolfilterdrift, mm | 750 |
| Flätkåpans bredd, mm | 898 |
| Flätkåpans höjd, mm | 70 |
| Flätkåpans djup, mm | 598 |
| Minsta avstånd över elektriska hållar mm | 450 |
| Minsta avstånd över gashållar (max 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Nettovikt, kg | 34,0 |
| Fast anslutning | • |
| Total anslutningseffekt kW | 0,23 |
| Spänning V | 230 |
| Säkring A | 10 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Fasantal | 1 |
| Monteringsanvisningar | |
| Frånluftsanslutning tak | • |
| Diameter frånluftsstos mm | 150 |
| Förlängbar skorsten | • |
| Medföljande tillbehör | |
| Kallrasskydd | • |