

|  |                    |  |                                   |      |
|--|--------------------|--|-----------------------------------|------|
| <b>Leverantörens namn eller varumärke:</b>   |                    | <b>CYLINDA</b>   |                                   |      |
| <b>Leverantörens adres:</b>  |                    | <b>Elektroskandia Sverige AB, Norrvikenleden 97, 19270 Sollentuna, Sweden</b>  |                                   |      |
| <b>Modellbeteckning:</b>   |                    | <b>FT6184A</b>   |                                   |      |
| <b>Allmänna produktparametrar:</b>   |                    |  |                                   |      |
| Parameter  | Värde              | Parameter  | Värde                             |      |
| Nominell kapacitet (kg)  | 8,0                | Mått i cm  | Höjd                              | 84   |
|  |                    |  | Bredd                             | 60   |
|  |                    |  | Djup                              | 58   |
| Energieffektivitetsindex (EEL <sub>w</sub> )   | 51,5               | Energieffektivitetsklass   | A                                 |      |
| Tvätteffektivitetsindex  | 1,035              | Sköljeffektivitet (g/kg)   | 4,9                               |      |
| Energianvändning i kWh per cykel, vid användning av programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)                    | 0,468              | Vattenförbrukning i liter per cykel, vid användning av programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhet) | 43                                |      |
| Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C)  | Nominell kapacitet | 34   | Viktad restfukthalt (%)           | 53,9 |
|  | Halv               | 27   |                                   |      |
|  | Fjärdedels         | 26   |                                   |      |
| Centrifugeringshastighet (varv/min)  | Nominell kapacitet | 1400   | Centrifugeringseffektivitetsklass | B    |
|  | Halv               | 1400   |                                   |      |
|  | Fjärdedels         | 1400   |                                   |      |
| Programtid (h:mm)  | Nominell kapacitet | 3:38   | Typ                               |      |
|  | Halv               | 2:47   |                                   |      |
|  | Fjärdedels         | 2:47   |                                   |      |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller i centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)   | 72                 | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller (centrifugeringsfasen)  | A                                 |      |
| Frånläge (W) (om tillämpligt)  | 0,50               | Standbyläge (W) (om tillämpligt)   | 0,50                              |      |
| Startfördröjning (W) (om tillämpligt)  | 4,00               | Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)  | NA                                |      |
| <b>Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti:</b>  |                    | <b>24 månader</b>  |                                   |      |
| <b>Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln</b>   |                    | <b>NEJ</b>   |                                   |      |
| <b>Ytterligare information:</b>  |                    |  |                                   |      |
| Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2023 finns: <a href="https://www.cylinda.se/support">https://www.cylinda.se/support</a> |                    |  |                                   |      |