

iQ300
Väggmonterad fläktkåpa, 80 cm
Svart vinkelDesign i glas
LC87KHM60



Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge efter 6 minuter
- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 56 dB.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten : rostfritt stål
 Konstruktion : Skorsten
 Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130
 Höjd utan skorsten (mm) : 323
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 450
 Minsta avstånd till gashäll : 600
 Nettovikt (kg) : 18,0
 Typ av reglage : Elektronisk
 Max. luftflöde (m³/h) : 420
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 570
 Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h) : 380
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 680
 Antal lampor : 2
 Buller (dB re 1 pW) : 56
 Stosdimension, diameter (mm) : 150 / 120
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003760994
 Anslutningseffekt (W) : 263
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Väggmonterad



Extra tillbehör

LZ56200 : cleanAir kolfilter , LZ10AXL50 : Skorstensförlängning, 1.5 m , LZ10AXK50 : Skorstensförlängning, 1 m , LZ10AXC50 : CleanAir Modul kolfiltersats vägghängd , LZ10AKU00 : Kolfiltersats , LZ10AKT00 : Kolfiltersats , LZ10AKS00 : Kolfiltersats , LZ10AKR00 : Kolfiltersats , LZ10AKA00 : Kolfilter , LZ00XXP00 : CleanAir kolfilter

iQ300
Väggmonterad flätkåpa, 80 cm
Svart vinkelDesign i glas
LC87KHM60

Beskrivning**Användning / Effekt**

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 51 kWh/år*
- Kapacitet:
 - Max. normal use: 380 m³/h
 - Intensive: 570 m³/h
- Max. kapacitet: 680 m³/t
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Eftergångsautomatik 6 minuter

Design

- För väggmontering
- Elektronisk styrning: touchControl, LED-indikator
- Belysning: 2 st LED
- Färgtemperatur: 3500 K

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ300
 Väggh monterad fläktkåpa, 80 cm
 Svart vinkelDesign i glas
 LC87KHM60

Måttkisser

