

Serie | 4 Diskmaskiner
SuperSilence Diskmaskin, 60 cm
**För underbyggnad
SMU46CW02S**

Råd & Rön
BRA KÖP

JAN 2017

A+++
SuperSilence diskmaskin: diskar med behagligt låg ljudnivå.

- **Zeolith®-torkning:** perfekt torkresultat, även på plast.
- **SuperSilence:** förvånansvärt tyst på 44 dB.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **Höjjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallrikar och fat.
- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.

Tekniska data

Vattenförbrukning (l) :	9,5
Konstruktion :	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm) :	815
Nischmått i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Djup med dörren öppen i 90° (mm) :	1150
Justerbara fötter :	Ja, enbart i fram
Max höjjustering (mm) :	60
Justerbar sockelplåt :	Höjd och djup
Nettovikt (kg) :	46,0
Bruttovikt (kg) :	48,0
Anslutningseffekt (W) :	2400
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd, tilloppslang (cm) :	140
Längd, avloppsslang (cm) :	190
EAN kod :	4242002982274
Standardkuvert :	13
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A+++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	234
Energiförbrukning (kWh) :	0,82
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :	2660
Torkeffekt :	A
Standardprogram :	Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) :	195
Buller (dB re 1 pW) :	44
Installationstyp :	Underbyggd


Extra tillbehör

- SGZ1010 : AquaStop förlängning
- SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
- SMZ5001 : BabyCare set
- SMZ5002 : Silverbestickkorg
- SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm

Serie | 4 Diskmaskiner

SuperSilence Diskmaskin, 60 cm För underbyggnad SMU46CW02S

SuperSilence diskmaskin: diskar med behagligt låg ljudnivå.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-steps RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Säkerhet


- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen

Installation


- Bakre fot justerbar framifrån

Serie | 4 Diskmaskiner

SuperSilence Diskmaskin, 60 cm För underbyggnad SMU46CW02S



Mått i mm



* Med ställbara skruvfötter
Sockelhöjd vid produkthöjd 815 - 95 mm
Sockelhöjd vid produkthöjd 875 - 155 mm

Mått i mm