



Produktegenskaper			
Format		1285 x 194 x 8 mm	2200 x 235 x 8 mm
Förpackning	Paket:	10 element / 2,493 m ² / 16,69 kg	6 element / 3,102 m ² / 20,87 kg
	Pall:	40 paket / 99,72 m ² / 682,49 kg	39 paket / 120,98 m ² / 843,76 kg

Toleranser (krav EN 16511 2014)		
Elementets rätvinklighet (≤ 0,20mm)	≤ 0,15 mm	
Bestämmande av kanternas rakhet (≤ 0,30 mm/m)	≤ 0,20 mm/m	
Jämnhet konkav/konvex	längd (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,35/≤ 1,0 %
	bredd (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Ytjämnhet	(medel ≤ 0,10 mm)	(medel ≤ 0,10 mm)
	(max ≤ 0,15 mm)	(max ≤ 0,15 mm)
Fogöppning	(medel ≤ 0,15 mm)	(medel ≤ 0,05 mm)
	(max ≤ 0,20 mm)	(max ≤ 0,10 mm)


Garantiåtagande (enligt Parador garantivillkoren)		Anmärkningar
Privat område	Kommersiellt område	- inte godkänd för heltäckande limning
Lifetime	10 år	- rengöring och skötsel se bruksanvisningen
		- tekniska ändringar förbehålles




EN 14041:2004/AC:2006




EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A A B C




www.blauer-engel.de/uz176




















CERTIFIED BY SCS Global Services



Quality Production Controlled Functionality
www.tuv.com ID 0000057615



PEFC/04-31-0507

Klassificering			
		Provningsnorm	Bedömning
	Användningsklass 23 Stark belastad privatbostad	EN 16511	Hall, kök, vardagsrum, hemmakontoret
	Användningsklass 33 Stark belastat kommersiellt område	EN 16511	Klassrum, öppna kontorlandskap, affärer
	Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	C _{s1} s1
	Glidnötning	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,50 DS
	Okänslighet mot fläckar	EN 438-2	Grupp 1+2: Grad 5, ingen synlig förändring Grupp 3: Grad 4, lätta förändringar
	Ljusakthet	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Nivå ≥ 6
	Belastning av stolshjul	EN 425	Typ W, inga synliga förändringar
	Värmestånd Läggning på golvvärmsystem - lämpad med lämpligt ångspärr	EN 12667	0,075 m ² *K/W
	Förskjutning av en möbelfot	EN 424	Inga synliga förändringar
	Intryck efter konstant belastning	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
	Formaldehyd utsläpp (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	≤ 0,05 ppm
	Stegljud	EN ISO 10140	16 dB (på PE-folie) 17 dB (på Parador Akustik-Protect 100)
	Längd- och tvärfogs utdragningskraft	ISO 24334	längs ≥ 6 KN/m tvär ≥ 4 KN/m
	Nötningshållfasthet	prEN 15468 bilaga A	> 7.000 varv
	Beständighet mot stöbelastningar	EN 13329 bilaga F	≥ 1.800 mm
	Måttändring	EN 16511	≤ 0,25 %
	Microrepbeständighet	EN 16094	Process A MSR-A2 Process B MSR-B1
	Halkmotstånd snett plan	DIN 51130	R10
	Omhändertagande	EAN-nyckel	20 03 01
	Lämplig för våtrum: Med upptill fyra timmars skydd mot stående vatten (instruktionerna för läggandet skall följas).		

Ändrad av:	QMB Parador	Filnamn:	20180901_PA_TDS_Modular-ONE_CZ
Datum:	01.01.2018	Aktualisering:	https://www.parador.se/service/kataloger/erledningar/datablad
Våra TDS aktualiseras fortlöpande och anpassas till teknikens senaste rön. Den versionen ersätter alla tidigare versioner och gäller från den:			01.09.2018