

# Produktinfo

## Metallbandsåg



### 2107FK

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ineffekt                      | 710 W                   |
| Sågkapacitet vid 90°          | 120x120 mm              |
| Max sågkapacitet stålrör      | 120 mm                  |
| Sågklinga diameter            | 1140 x 13 x 0,5 mm      |
| Bandhastighet                 | 1,0-1,7 m/sec           |
| Anslutningsladd               | 2,5 m                   |
| Ljudeffektnivå                | 98 dB(A)                |
| Ljudtrycksnivå                | 86 dB(A)                |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A)                 |
| Vibrationsnivå: spånskiva     | ≤2,5 m/sec <sup>2</sup> |
| Vibrationer metallsågning     | ≤2,5 m/sec <sup>2</sup> |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec <sup>2</sup>  |
| Vikt utan sladd               | 5,7 kg                  |



**STANDARD EQUIPMENT:** 792559-8 Bandsågblad 18T 3st

- Kan monteras på ställning för stationärt bruk.
- Torr sågning utan smörjmedel.
- Lysrör för att ge god sikt på såglinjen.
- Inställbart varvtal.
- Lätt och kompakt design.
- Bandsågens snittyta är fin och precisionen hög.

Details correct as of: 21-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.se](http://www.makita.se)