

JALAS® 3358S EASY GRIP

EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRB

EGENSKAPER

Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, lågskor

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

STORLEKAR 36-47

KOLLEKTION Grip

PLATTFORM Grip

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spalltläder

PRONOSE-MATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™

STÄNGNING Kardborre

FÄRG Svart, grå, gul



STORLEK	ART. NR	EAN NR
36	3358S-36	6408487437830
37	3358S-37	6408487437847
38	3358S-38	6408487437854
39	3358S-39	6408487437861
40	3358S-40	6408487437878
41	3358S-41	6408487437885
42	3358S-42	6408487437892
43	3358S-43	6408487437908
44	3358S-44	6408487437915
45	3358S-45	6408487437922
46	3358S-46	6408487437939
47	3358S-47	6408487437946

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginer och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

JALAS® 3358S EASY GRIP

FUNKTIONER

ProNose täslitskydd, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovan del, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), värmebeständigt, tål svetsloppor och slipstänk

HUVUDSAKLIGT SKYDD

Motverkar risk för: tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Plåtarbeten, metallarbeten, svetsarbeten, heta arbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Metal fabrication

CE



Aluminiumtåhätta



Ergothan stötdämpningssystem



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig ovan del



Värmebeständig yttersula



Antistatiska egenskaper



Vattenavvisande



ESD



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-02

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3358S EASY GRIP

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

SB: Sko med tåhätta testad med 200 J slagkraft och 15 kN kompressionskraft (oljaresistenta yttersula)

S1: Sko tillverkad av läder eller andra material förutom polymera material + sluten häla + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vattenavvisande ovandel

P: Spiktrampskydd

HRO: Värmebeständig yttersula testad vid 300 °C

A: Elektrisk resistens (0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorption under hälen (testad vid 20 Joule)

SRB: Halkmotstånd på stål-golv med glycerol

ESD: IEC 61340-5-1: Elektrostatisk urladdning med resistans under 35 megaohm

BGR 191: Ortopedisk inläggsula enligt tyska BGR 191. Sko testad med ortopedisk inläggsula i enlighet med standarden EN ISO 20345



CE



Aluminiumtåhätta



Ergothon stötdämpningssystem



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig ovandel



Värmebeständig yttersula



Antistatiska egenskaper



Vattenavvisande



ESD



Oljebeständig yttersula



ProNose tåslitskydd

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-02

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com