

# Produktinfo

## Vinkelslipmaskin



### 9565PC01

Ineffekt	1400 W
Varvtal (min-1)	11500
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Dödmansgrepp	1
AVT sidohandtag	1
Slipskiva	1
Tappnyckel	1
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	93 dB(A)
Ljudtrycksnivå	82 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)



**STANDARD EQUIPMENT:** 194514-0 Sidohandtag AVT 115-150mm, 224415-9 Innerbricka M14 115-230mm, 224554-5 Låsmutter M14 115-150mm

- Av Makita patenterat SJS-system "Super Joint System", skyddar växellådan samt användaren vid eventuell fastkörning.
- Motorhusets labyrinthkanaler skyddar motorn mot föroreningar.
- Elektronisk effektjustering.
- Avlång strömbrytare med "dödmansgrepp" på undersidan.
- AVT vibrationsdämpande sidohandtag.

Details correct as of: 18-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.se](http://www.makita.se)