

Altandörr A-HFD/HFDP

3-glas trä



Produktfamilj	3-glas trä.
Produkttyp	Altandörr; enkel- och pardörr.
Öppningsbarhet	Utåtgående sidohängd.
Material	Trä
Namn	A-HFD/A-HFDP (A-HFDK/A-HFDKP).
Glas	3-glas isolerruta.
U-värde	1,3.
Ljudreduktion	Rw= 32 dB.
Karmdjup	105 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimmad svensk furu enligt SFDK.
Ytbehandling	Vit (NCS-S 0502-Y)
Glasningsutförande	P-märkt 3-glas isolerruta T4-12 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.
Hängningsbeslag	Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat stål.
Beslag/handtag	Altandörrar levereras med handtag Hoppe Tokyo. Spanjolettens låsklack och toppbeslagen är av härdat stål. Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.
Stängningsbeslag	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hakkolv.
Vädringsbeslag	Dörrbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag.
P-märkning	P-märket är SP Sitacs och SPs certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt de regler som finns för varje produktområde.
Linjering	HFD är utåtgående enkeldörrar med fyllning som linjerar med våra öppningsbara fönster. HFDK har fyllning som linjerar med våra fasta fönster.



