

Vridfönster A-HF

3-glas trä



Produktfamilj	3-glas trä.
Produkttyp	Fönster.
Öppningsbarhet	Utåtgående vridfönster.
Material	Trä.
Namn	A-HF.
Beskrivning	Vridfönster, Steelform beslag.
Glas	3-glas isolerruta.
U-värde	1,3.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB.
Karmdjup	105 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimmad svensk furu enligt SFDK.
Ytbehandling	Vit (NCS-S 0502-Y)
Glasningsutförande	P-märkt 3-glas isolerruta T4-12 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 12 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.
Hängningsbeslag	Steelform beslag i gulkromaterat stål. Vitlackat till vitmålade fönster.
Beslag/handtag	Vridfönster och sidohängda fönster levereras med handtag Hoppe Tokyo. Spanjolettens låsklack och toppbeslagen är av härdad stål. Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge. Fönsterdörrarna levereras med dörrspanjolett med broms.
Stängningsbeslag	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med härdade låskolvar.
Barnsäkerhet/vädring	Funktionen inbyggd i beslaget.
P-märkning	P-märket är SP Sitacs och SPs certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt de regler som finns för varje produktområde.



