

Altandörr DFD

2-glas trä

Produktfamilj	2-glas trä.
Produkttyp	Altandörr; enkeldörr.
Öppningsbarhet	Utåtgående sidohängd.
Material	Trä
Namn	DFD.
Glas	2-glas isolerruta.
U-värde	1,5.
Ljudreduktion	Rw= 30 dB.
Karmdjup	105 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimad svensk furu enligt SFDK.
Ytbehandling	Obehandlad, vit (NCS-S 0502-Y) och lasyr (ek, teakbrun, nötbrun, brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Insida med allmogeprofil som standard.
Glasningsutförande	P-märkt 2-glas isolerruta D4-12 energi/argon. Två 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 12 mm varmkantslist mellan glasen.
Hängningsbeslag	Tappbärande lyftgångjärn i vitmålat utförande.
Beslag/handtag	Altandörrar levereras med handtag Hoppe Tokyo. Spanjolettens låsklack och toppbeslagen är av härdat stål. Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.
Stängningsbeslag	Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med tre sidkolvar av typ kilkolv.
Vädringsbeslag	Dörrbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag.
P-märkning	P-märket är SP Sitacs och SPs certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt de regler som finns för varje produktområde.



Storleksguide

BREDD		DFD (Bröstad enkeldörr)			
		7	8	9	10
HÖJD BR. HÖJD 12	18				
	19				
	20				
	21		○	○	
	22				
	23				

Fönsterdörrarna kan fås i flera bröstningshöjder.

○ = Lagervara.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel:

storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

Snittritningar
 (A3)
 Fönsterdörr i trä
 Utåtgående sidhängd, 2-glas

