

# Produktinfo

## Mutterdragare



### DTW251Z

Max vridmoment slag	230 Nm
Varvtal (min-1)	0-2100
Antal slag (min-1)	0-3200
Verktögsfäste	1/2 "
Kapacitet standardbult	M10-M16
Kapacitet höghållfastbult	M10-M14
Ljudeffektnivå	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå	94 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå fixeringsbult	11,0 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vikt med standardbatteri	1,7 kg
Mått (LxBxH)	165 x 79 x 234 mm



- Mycket kompakt och 230Nm.
- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre och lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Kompakt mutterdragare, endast 165mm lång.

Details correct as of: 9-7-2015

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.se](http://www.makita.se)