

Produktinfo

Vinkelslipmaskin



GA5040CF01

| | |
|-------------------------------|------------|
| Ineffekt | 1400 W |
| Varvtal (min-1) | 2800-11000 |
| Spindel | M14 |
| Håldiameter | 22,23 mm |
| Slipskivans diameter | 125 mm |
| Anti-Restart funktion | 1 |
| AVT sidohandtag | 1 |
| Slipskiva | 1 |
| Tappnyckel | 1 |
| Anslutningssladd | 2,5 m |
| Ljudeffektnivå | 97 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 86 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |



STANDARD EQUIPMENT: 192227-7 Innerbricka Super Flange 115-230mm, 194514-0 Sidohandtag AVT 115-150mm

- AVT-sidohandtag och nya "Super Joint System II" för effektiv vibrationsdämpning.
- Elektronisk effektjustering.
- Effektiv kolborstmotor.
- Mjukstart för säker start.
- Fästbricka "Super Flange" för skivbyte utan verktyg.

Details correct as of: 18-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se