

# Produktinfo

## Rak slipmaskin



### GD0800C

Ineffekt	750 W
Varvtal (min-1)	7000-28000
Kapacitet: verktygshållare	6 mm
Slipskiva	25 mm
Klämkrage Ø	35/43 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vikt utan sladd	1,7 kg
Mått (LxBxH)	371 x 75 x 75 mm



**STANDARD EQUIPMENT:** 192985-5 Sidohandtag , 193012-1 Spännhylsa 6mm , 763645-2 Spännmutter 6mm

- Ergonomiskt designat, smalt motorhus.
- Av Makita patenterat "Super Joint System" skyddar växellådan.
- Motorhusets labyrinthlösning skyddar motorn mot föroreningar.
- Elektronisk effektjustering.

Details correct as of: 21-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.se](http://www.makita.se)