



Husqvarna 525PT5S **NY!**

Husqvarna stångsåg 525PT5S med teleskopiskt riggrör erbjuder största möjliga räckvidd, utmärkt ergonomi och balans för att du ska kunna uppnå förstklassiga resultat med minimal ansträngning. Sågen är lättmanövrerad, och X-Torq®-motorn garanterar snabb acceleration och högt vridmoment samtidigt som utsläpp och bränsleförbrukning reduceras.



Teleskopisk längdjustering
Stången har teleskopfunktion för snabb såghöjdsjustering



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



Enkla, tydliga reglage
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



Kopplingshus i magnesium
Kopplingshus i magnesium för professionell användning för längre livslängd.



Stötskydd
Det bakre stötskyddet skyddar motorn från skador.



Kedjesmörjning
Reglerbar, automatisk kedjesmörjning.

Ytterligare egenskaper

Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Lättservad startapparat

Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid behov byta startsnöre.

Effektivt luftfilter

Det effektiva luftfiltret ger mindre kostnad för service och mindre motorslitage.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	25,4 cm ³
Cylinderdiameter	34 mm
Slaglängd	28 mm
Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	395 g/kWh
Tomgångsvarvtal	3000 v/min

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,14 l
-------------------	--------

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, utdraget	4,1/6,7 m/s ²
--	--------------------------

Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, ihopfällt	6,3/5,3 m/s ²
---	--------------------------

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	89 dB(A)
---	----------

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	107 dB(A)
---------------------------------	-----------

Transmission data

Utväxling	1,06:1
-----------	--------

Skärutrustning

Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	25-30 cm
---------------------------------------	----------

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg	7 kg
--------------------------------	------

Maximal längd, inklusive skärutrustning	397 cm
---	--------