

# INOX20WIRE

fontanot  
railing



**IT\_Le ringhiere INOX20WIRE** sono realizzate interamente in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura satinata. Sono caratterizzate da paletti a sezione circolare collegati fra loro mediante 5 tubi paralleli. Sono disponibili kit comprensivi di tutti gli articoli necessari alla realizzazione di moduli di ringhiera con **attacco a pavimento**, di lunghezza da 1 a 8 metri.

**Attenzione:** consultare la tabella sul retro per individuare il codice della lunghezza necessaria.

**EN\_INOX20WIRE** railings are entirely made of AISI 304 stainless steel with a satin finish. They are characterised by circular-section balusters joined to each other with 5 parallel tubes. Kits are available that contain all the necessary items to assemble railing modules **with a floor attachment**, in lengths from 1 to 8 meters.

**Warning:** refer to the table on the back to find the code of the necessary length.

**DA\_INOX20WIRE** er udført fuldt ud i AISI 304 rustfri stål med satin finish. De er udstyret med cirkulære balustre, der er indbyrdes forbundet af 5 parallelle rør.

Der fås sæt med alle nødvendige dele til opbygning af **gelændermodul med fastgørelse til gulv** i en længde fra 1 til 8 meter.

**Bemærk:** se tabellen på bagsiden for at finde frem til den nødvendige kode for længden.

**SV\_Räckena INOX20WIRE** är tillverkade helt i rostfritt stål AISI 304 med borstad finish. Består av stolpar av rundprofiler som är sammankopplade med 5 parallella rör.

Finns i kit som innehåller alla de delar som behövs för att montera räckesmoduler med **med golvfästen**, i längder på mellan 1 till 8 meter.

**OBS!** Se tabellen på baksidan, där hittar du koden för den längd du behöver.

**FI\_INOX20WIRE**-kaiteet on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä AISI 304 mattaviimeistelyllä. Niihin kuuluu halkaisijaltaan pyöreät pystypinnat, joita yhdistävät 5 rinnakkaista putkea. Tarjolla on sarjoja, jotka sisältävät kaikki tarvittavat varusteet kaidemoduulien toteuttamiseksi **lattiakiinnityksellä**, pituusvaihtoehtoilta välillä 1 - 8 metriä.

**VAROITUS:** katso takana olevaa taulukkoa tarvittavan pituuskoodin tunnistamiseksi.

**NO\_Rekkverkene INOX20WIRE** er fullstendig laget i rustfritt stål AISI 304 med satinert finish. De kjennetegnes av sprosser med rund seksjon som er koblet seg i mellom ved hjelp av 5 parallelle rør.

Du kan få kjøpt sett som inneholder alle delene du trenger for å lage 1 til 8 meter lange rekkverkmoduler **med gulvfeste**.

**ADVARSEL:** Se tabellen på baksiden for å finne koden for den lengden du skal ha.



**IT** PER INTERNO  
**EN** FOR INDOOR USE  
**DA** TIL INDENDØRS BRUG  
**SV** FÖR INOMHUSBRUK  
**FI** SISÄTILAAAN  
**NO** FOR INNENDØRS BRUK














**IT** PER INTERNO E ESTERNO  
**EN** FOR INDOOR AND OUTDOOR USE  
**DA** TIL INDENDØRS OG UENDENDØRS BRUG  
**SV** FÖR INOM- OCH UTMOMHUSBRUK  
**FI** SISÄ- JA ULKOTILAAAN  
**NO** FOR INNEN- OG UTENDØRS BRUK



**IT** PER INTERNO E ESTERNO. NON CONSIGLIATO IN VICINANZA DI AMBIENTI MARINI O ZONE A FORTE INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
**EN** FOR INDOOR AND OUTDOOR USE. RECOMMENDED IN AREAS NOT CLOSE TO THE SEA AND NOT IN PRESENCE OF HARSH AIR POLLUTION  
**DA** TIL INDENDØRS OG UENDENDØRS BRUG. ANBEFALES IKKE TIL BRUG TÆT VED HAVET ELLER I STÆRKT FORURENEDE OMRÅDER  
**SV** FÖR INOM- OCH UTMOMHUSBRUK, EJ LÄMPLIG FÖR MARINA MILJÖER ELLER OMRÅDEN MED KRAFTIGA LUFTFÖRORENINGAR  
**FI** SISÄ- JA ULKOTILOIHIN, EI SUOSITELLA MEREN LÄHEISYYTEEN TAI ALUEILLE, JOILLA ILMAN SAASTUMINEN ON HUOMATTAVAA  
**NO** FOR INNEN- OG UTENDØRS BRUK. ANBEFALES IKKE I NÆRHETEN AV HAVMILJØ ELLER STERKT FORURENSEDE OMRÅDER

## INOX20WIRE

|        |   | DF0701000 | DF0702000 | DF0703000 | DF0704000 | DF0705000 | DF0706000 | DF0707000 | DF0708000 |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |   | 1 m       | 2 m       | 3 m       | 4 m       | 5 m       | 6 m       | 7 m       | 8 m       |
| DA0820 |    | 1         | 2         | 2         | 3         | 4         | 4         | 5         | 6         |
| DB0620 |    | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         |
| DC0820 |    | 5         | 10        | 10        | 15        | 20        | 20        | 25        | 30        |
| DA1420 |    | 2         | 2         | 4         | 4         | 4         | 6         | 6         | 6         |
| DC0620 |    | 10        | 10        | 20        | 20        | 20        | 30        | 30        | 30        |
| DA1120 |    | 0         | 1         | 1         | 2         | 3         | 3         | 4         | 5         |
| DC0520 |  | 0         | 5         | 5         | 10        | 15        | 15        | 20        | 25        |
| DA1320 |  | 0         | 1         | 1         | 1         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| DC420  |  | 0         | 5         | 5         | 5         | 10        | 10        | 10        | 10        |
| DD0620 |  | 1         | 1         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| DD0900 |  | 6         | 12        | 12        | 18        | 18        | 24        | 24        | 30        |
| DD1000 |  | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 2         | 2         | 2         |

Albini & Fontanot S.p.A.  
Registered and administrative office  
via P. Paolo Pasolini, 6  
47853 Cerasolo Ausa  
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11  
fax +39.0541.90.61.24  
info@fontanot.it  
www.fontanot.it

Design: Fontanot Research Centre

**ADIMEMBER**

Albini & Fontanot S.p.A. Corporate Quality System  
CSQ ISO-9001 certificate

