

Konkral



Produktblad

KONKRAL MICROCEMENT RETARDER

- ✓ Förlänger microcementens öppen-tid

Användningsområde

Konkral Microcement Retarder fördröjer härdningsprocessen under till exempel varma förhållanden och andra tillfällen då längre arbetsbarhet och öppen-tid är önskvärt. I slutet av härdningsprocessen hårdnar microcementen i samma takt som utan Konkral Microcement Retarder.

Påverkar ej microcementens konsistens nämnvärt och kan användas tillsammans med många andra tillsatsmedel.

Åtgång

Dosering 10-30 ml Konkral Microcement Retarder per 1 kg microcement. Observera att egna tester alltid ska utföras för att uppnå optimal dosering beroende på lokala förhållanden och tillsatsmedel. Det går utmärkt att börja med minimala doseringen Konkral Microcement Retarder för att sedan öka utefter behov. Effekten är proportionerlig i förhållande till mängden tillsatt Konkral Microcement Retarder.

Användning

Skaka behållaren väl. Dosera Konkral Microcement Retarder enligt ovan åtgång rakt ner i burken med microcement. Rör om ordentligt med en maskinvisp.

Bra att veta

Produkten är speciellt utvecklad för microcement från Konkral men fungerar ofta utmärkt även med andra fabrikat samt betong, flytspackel, cement, murbruk och puts.

Rengöring av verktyg

Rengör verktyg direkt efter användning med vatten.

Systeminformation

Denna produkt ingår i Konkral's microcementsystem. Samtliga produkter i systemet, kompletta anvisningar, råd och svar på vanliga frågor finns på help.konkral.com

Produktspecifikation

Materialåtgång	10-30 ml per 1 kg microcement
Karaktär	Vätska
Utseende / färg	Vit dispersion
Diffusionsöppen	Ja
Lagring	Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. Förvaras frostfritt. Skulle produkten frysa återfår den sina egenskaper efter upptining och omrörning tills produkten är helt homogen.

Artiklar

Konkral Retarder - 100 ml	
ART.NR 7135024	EAN 0611834975671
Konkral Retarder - 250 ml	
ART.NR 7135025	EAN 0611834975688
Konkral Retarder -500 ml	
ART.NR 7135026	EAN 0611834975695

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Miljöinformation

För hantering av och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Friskrivningsklausul

Konkral AB kan inte ansvara för annat än den information som lämnas i detta produktblad, och därmed inte heller utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Exempel på information och förhållanden som ligger utanför Konkral ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller ej) innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.